



# Reguladores de Corte de Fase Dynalite

## DLE1220GL

A gama Philips Dynalite suporta uma vasta selecção de unidades de regulação que são compatíveis com a maioria dos tipos de lâmpadas. Através da selecção do regulador correcto para os diferentes tipos de lâmpadas, é possível escolher um número ilimitado de combinações de unidades de regulação para trabalhar em conjunto num projecto. Utilizando as mais recentes inovações em tecnologia de microprocessador, todos os reguladores Dynalite incluem várias funcionalidades dedicadas incorporadas para o controlo de iluminação. A resolução de esbatimento de 16 bits líder na indústria permite uma regulação ultra suave em projectos em que isso é fundamental para obter alterações de cena sem cintilação. Os reguladores conseguem fazer o esbatimento de uma cena para outra ao longo de um período entre um segundo e 23 horas, accionado a partir de uma única mensagem de rede. Isto permite uma programação simples e uma transição suave de uma cena para a seguinte – uma funcionalidade perfeita para o aproveitamento da luz do dia em projectos que exigem gestão de energia.

### Dados do produto

| Informações gerais                      |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observações                             | Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto |
| Marca CE                                | Marca CE                                                                                                    |
| Em conformidade com RoHS da UE          | Sim                                                                                                         |
| Temperatura                             |                                                                                                             |
| Ampla intervalo de temperatura ambiente | 0 a +40 °C                                                                                                  |

| Dados do produto                          |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nome de produto da encomenda              | DLE1220GL       |
| Nome do produto completo                  | DLE1220GL       |
| Código do produto completo                | 871016350572500 |
| Código de encomenda                       | 50572500        |
| N.º material (12NC)                       | 913703016009    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1               |
| EAN/UPC - Produto/caixa                   | 8710163505725   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1               |
| EAN/UPC - Caso                            | 8710163505732   |

### Desenho dimensional

