HF-S PL-T/C Indépendant

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

La version indépendante HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II PLTC SR présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La décharge de traction HF-S II est optimisée essentiellement pour les lampes PL-T/C. HF-Selectalume II est destiné à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que les spots, plafonniers et luminaires encastrés, que l'on trouve couramment dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)	18 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28

Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 250 [Compatible avec le câblage manuel]
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 250 [Compatible avec le câblage manuel]

Température	
Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C

Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 125.5x67.8x32.0

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]

HF-S PL-T/C Indépendant

Classe énergétique	A2 BAT
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Marquage VDE-EMC

Données du produit

Nom du produit de la commande	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871829116963500

Code de commande	16963500
Code 12NC	913713035866
Code de commande local	HFS218PLTIISR
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291169635
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291169642

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.