MileWide² Large

BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10

MileWide 2 post LED large, LED module 18500 lm, 740 Neutraali valkoinen, Suojausluokka I, Keskisuuri valonjako 10, Hopea, Kaapeli 0,5 m ja kaapeliliitin, 5-napainen

Olemme kehittäneet yhdessä Holscher Designin kanssa MileWide LED gen2:n, joka on erittäin suositun MileWide-tuoteperheen seuraaja. Tyylikäs MileWide LED gen2 -tuoteperhe sisältää useita erilaisia pylväitä ja valaisinvarsia, minkä ansiosta se istuu täydellisesti sekä nykyiseen että tulevaisuuden kaupunkimaisemaan. Kehittyneen ledimoduulin ja käyttökohteen mukaan optimoidun optiikan ansiosta MileWide LED gen2 tuottaa erittäin laadukasta, yhdenmukaista ja tehokasta valaistusta teille entistä pienemmällä energiankulutuksella. MileWide LED gen2:n voi myös yhdistää valaistuksen ohjausjärjestelmiin ja ohjelmistoihin, sillä siinä on Philips SR (System Ready) -liitäntä. Tämän ansiosta sen voi yhdistää Interact Cityn kaltaisiin älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin missä tahansa käyttöiän vaiheessa. Lisäksi kukin valaisin voidaan tunnistaa erikseen Philips Service tag -huoltotunnistesovelluksella. Kun luet QR-koodin pylvään luukun sisäpuolelta, pääset heti valaisimin määrityksiin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huoltoa sekä ohjelmointia valaisimen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED185 [LED module 18500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.

Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Tuoteperheen koodi	BPP436 [MileWide 2 post LED large]
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Tehokas
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	ENEC-merkki

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MileWide² Large

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Valovirta	15 540 lm
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	139 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>70
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Optiikan tyyppi, ulkotila	Keskisuuri valonjako 10

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220/240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkentävirtasysäys	53 A
Kytkentäaika	300 ms
Virrankulutus	112 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.99
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,5 m ja kaapeliliitin, 5-napainen
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	8

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-40... +50 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Kotelon väri	Hopea
Asennuslaite	Asennus pylvään päähän, halkaisija 60–76 mm
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear

Kokonaispituus	733 mm
Kokonaisleveys	306 mm
Kokonaiskorkeus	188 mm
Tehokas heijastettu alue	0,066 m²
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	188 x 306 x 733 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen syöksyjännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa ja 10 kV yleistilassa
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-7%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Alkup. värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,05 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L95

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ohjelmoitava

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10
Koko tuotenimi	BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10
Full EOC	871869958046900
Tilauskoodi	58046900
Tuotekoodi (12NC)	919008633659
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699580469
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718699580469

MileWide² Large

Mittapiirros

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2023, Joulukuu 5 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.