



# Essential LED Highbay

## BY018P LED240/CW PSU WB

Essential LED Highbay es un LED de gran altura muy eficiente a un precio muy competitivo.

### Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia            |                          |
|---|--------------------------|
| Ángulo del haz de fuente de luz         | 90 x 90 °                |
| Fuente de luz sustituible               | No                       |
| Driver/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación   |
| Driver incluido                         | Sí                       |
| Connection                              | Cables y guías flotantes |
| Clase de protección IEC                 | Seguridad clase I        |
| Flujo luminoso constante                | Sí                       |

### Mecánicos y de carcasa

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Tensión de entrada    | 120 a 277 V |
| Frecuencia de entrada | 50 o 60 Hz  |

### Controles y regulación

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

### Datos técnicos de la luz

|  |   |
|--|---|
| Material de la carcasa                       | Aluminio                                |
| Color  | negro                                   |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

| Aprobación y aplicación         |  |
|---------------------------------|--|
| Código de protección de entrada | IP65 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |

| Información general                    |          |
|--|----------|
| Flujo lumínico inicial                 | 24000 lm |
| Tolerancia de flujo lumínico           | +/-10%   |
| Índice inic. de temperatura de color   | 6500 K   |
| Inic. Índice de reproducción del color | 80       |
| Potencia de entrada inicial            | 190 W    |
| Tolerancia de consumo de energía       | +/-10%   |

| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) |          |
|---|----------|
| Vida útil media L70B50                      | 50,000 h |

| Condiciones de aplicación     |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +40 °C |

| Datos de producto             |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nombre de producto del pedido | BY018P LED240/CW PSU WB |
| EAN/UPC - Producto            | 7702081995352           |

## Essential LED Highbay

|  |              |
|--|--------------|
| Código de pedido                       | 919053055580 |
| Cantidad por paquete                   | 1            |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 1            |
| N.º de material (12NC)                 | 919053055580 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Peso neto (pieza) | 4,300 kg |
|-------------------|----------|

