



# Brilliantline Dichroic

## Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

### Dane produktu

| Informacje ogólne             |   |
|-------------------------------|---|
| Podstawa-nasadka              | GU5.3 [GU5.3]                             |
| Pozycja robocza               | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Nominalny okres eksploatacji  | 4 000 h                                   |
| Cykl Przetężania              | 16 000                                    |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 4 000 h                                   |
| Lighting Technology           | Halogen                                   |

### Dane techniczne oświetlenia

|   |        |
|---|--------|
| Kąt rozsyłu światła (Nom)                   | 24 °   |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)       | 3000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | 100    |
| Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) | 500 lm |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Zużycie energii   | 35,0 W                         |
| Lamp Current (Nom)  | 2,92 A                         |
| Czas uruchomienia (Nom)   | 0,0 s                          |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | natychmiastowe rozświetlenie s |
| Współczynnik mocy (ułamek)  | 1                              |

|                |      |
|----------------|------|
| Napięcie (Nom) | 12 V |
| Napięcie (Nom) | 12 V |

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Tak |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste       |
| Kształt bańki       | MR16 [2 cale/50 mm] |

### Certyfikaty i zastosowania

|   |        |
|---|--------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 37 kWh |
|---|--------|


### Dane techniczne produktu

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nazwa produktu na zamówieniu  | Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F                       |
| Pełna nazwa produktu          | Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F |
| Full EOC                      | 871150042493860   |
| Kod zamówienia                | 42493860  |
| Materiał Nr (12NC)            | 924050517101  |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1   |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie  | 8711500424938   |

## Brilliantline Dichroic

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Packs per outer box | 50            |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500425003 |

### Rysunki techniczne



| Product                           | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

### Dane fotometryczne



### Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F

