PAR56 och PAR64

PAR64 1000W 230V VNSP

Deras exakta ljuskägla fungerar utmärkt även på stora avstånd. Dessutom innebär det universella brinnläget en stor frihet vid placering av armaturen. Frontglaset på PAR56 innebär både termiskt skydd och beröringsskydd. Resultatet är en total kreativ frihet för att uppnå önskade effekter. Omedelbar upptändning efter strömavbrott förhindrar avbrott i underhållningen.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GX16D [GX16d]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	300 h

Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	11 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3200 K

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	1 000 W
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR64 [PAR 8 tum/200 mm]

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	PAR64 1000W 230V VNSP
Fullständigt produktnamn	PAR64 1000W 230V VNSP
Full EOC	871150044085310
Beställningsnummer	44085310
Materialnummer (12NC)	924783244204
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500440853
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500440860

PAR56 och PAR64

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 230V VNSP	204 mm	150 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.