PAR56 und PAR64

PAR64 1000W 240V MFL

Die präzise Steuerung macht die PAR 56 und PAR 64 zur idealen Wahl für Langstrecken-Lichtprojektionen. Darüber hinaus bietet die universelle Brennfunktion vollständige Flexibilität von Leuchtenwinkel und -Position, während das vordere Glas des PAR56 thermischen und physikalischen Schutz bietet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX16D [GX16d]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	300 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	23 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3200 K

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1.000 W
Spannung (Nom)	240 V
Spannung (Nom)	240 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR64 [PAR 8 Zoll/200 mm]

Produktdaten	
Bestell-Produktname	PAR64 1000W 240V MFL
Gesamtbezeichnung des Produkts	PAR64 1000W 240V MFL
Gesamt-Produktcode	871150044076110
Bestellcode	44076110
Material-Nr. (12NC)	924783445504
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500440761
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500440778

PAR56 und PAR64

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 240V MFL	204 mm	150 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.