MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T es una lámpara fluorescente compacta y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas que requieren niveles más altos de iluminación. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivo de control electrónico y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara, así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GX24Q-4 [GX24q-4]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	3.100 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,44
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,403
Temperatura de color correlacionada	3000 K

Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	74 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	42,0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,320 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

MASTER PL-T 4 Pin

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,4 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	42 kWh
Número de registro EPREL	423353

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
Nombre del producto completo	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Full EOC	871150061134570
Código del pedido	927914883071
N.° de material (12NC)	927914883071
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500611345
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500611369

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pin

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.