



TUV T5

TUV 25W - 4P SE UNP/32

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Hinweise	<p>Warn- und Sicherheitshinweise: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.</p> <p>Warnhinweis: Ultraviolettes Produkt der Risikogruppe 3. Diese Lampen senden UV-Strahlung mit hoher Leistung aus, die schwere Verletzungen von Haut und Augen verursachen kann. Vermeiden Sie die Exposition von Augen und Haut gegenüber nicht abgeschirmten Produkten. Nur in geschlossenen Räumen verwenden, die den Benutzer vor Strahlung schützen.</p>
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	na [-]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]

Strahlungsrückgang bei	20 %
Nutzlebensdauer	
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lampenstrom (Nom)	0,35 A
Spannung (Nom)	82 V
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4-Pin eingetrig gesockelt
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	8,0 W
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871150026440499
Bestell-Produktname	TUV 25W - 4P SE UNP/32
EAN/UPC - Produkt	8711500264404
Bestellcode	26440499
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	32
Material-Nr. (12NC)	927972204099
Nettogewicht (Einzelteil)	57,000 g

Hinweise

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm

TUV 25W 4P-SE

Photometrische Daten

