



Espectáculo MSR (Arco Curto)

MSR 400 SA 1CT/40

A pequena oscilação da lâmpada e o design compacto permitem uma luminária compacta que proporciona uma elevada intensidade de feixe, ao passo que as excelentes características de composição de cores ajudam a assegurar uma optimização das cores em palco. A inovadora tecnologia P3, desenvolvida pela Philips, permite que as lâmpadas MSR Short Arc sejam utilizadas a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. The result? Vida útil mais longa, menos falhas precoces e um desempenho elevado consistente ao longo da vida útil da lâmpada

Avisos e Segurança

• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

| Informações gerais | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Casquilho | GY9.5 [GY9.5] | | | |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] | | | |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 750 h | | | |
| | | | | |
| Caraterísticas técnicas da luz | | | | |
| Código da cor | - [Not Specified] | | | |
| Fluxo luminoso (Mín.) | 23.500 lm | | | |
| Fluxo Luminoso | 30.000 lm | | | |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 330 | | | |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 342 | | | |
| Temperatura de cor correlacionada | 5600 K | | | |
| | - | | | |

| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 75 lm/W | | |
|--|---------|--|--|
| Color rendering index (CRI) | 75 | | |
| Comprimento de oscilação O (Nom.) | 3,0 mm | | |
| | | | |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas | | | |
| Consumo de Energia | 400 W | | |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 8,4 A | | |
| | | | |
| Controlos e regulação | | | |
| Regulável | Não | | |
| | | | |


Datasheet, 2023, Abril 16 Dados sujeitos a alteração

Espectáculo MSR (Arco Curto)

| Dados do produto | |
|------------------------------|-------------------|
| Nome de produto da encomenda | MSR 400 SA 1CT/40 |
| Nome do produto completo | MSR 400 SA 1CT/40 |
| Código do produto completo | 872790092421300 |
| Código de encomenda | 92421300 |
| N.º material (12NC) | 928170205114 |

| 00924213 |
|----------|
| |
| 00924220 |
| |

Desenho dimensional



| Product | D (max) | 0 | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| MSR 400 SA 1CT/40 | 23,5 mm | 3,0 mm | 36 mm | 37 mm | 36,5 mm | 80 mm |

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 SA 1CT/40



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.