



Espectáculo MSR (Arco Curto)

MSR 400 SA 1CT/40

A pequena oscilação da lâmpada e o design compacto permitem uma luminária compacta que proporciona uma elevada intensidade de feixe, ao passo que as excelentes características de composição de cores ajudam a assegurar uma optimização das cores em palco. A inovadora tecnologia P3, desenvolvida pela Philips, permite que as lâmpadas MSR Short Arc sejam utilizadas a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. The result? Vida útil mais longa, menos falhas precoces e um desempenho elevado consistente ao longo da vida útil da lâmpada

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GY9.5 [GY9.5]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Studio/Disco
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Descrição do sistema	Short Arc

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo luminoso (Mín.)	23500 lm
Fluxo luminoso (Nom.)	30000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	330
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	342
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5600 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	75

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	400 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	8,4 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	207 V

Controles e regulação	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	na [-]

Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	1000 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	872790092421300


Espectáculo MSR (Arco Curto)

Nome de produto da encomenda	MSR 400 SA 1CT/40
EAN/UPC – Produto	8727900924213
Código de encomenda	92421300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40

N.º material (12NC)	928170205114
Peso líquido (Peça)	0,019 kg

Avisos e Segurança



Desenho dimensional



MSR 400 SA

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 400 SA 1CT/40	23,5 mm	3,0 mm	36 mm	37 mm	36,5 mm	80 mm

Dados fotométricos



XDPB_XDMSR_SA-Spectral power distribution B/W

