PHILIPS

Lighting

MHN-TD

G A↑G

MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

Wenn einmal nur geringe Ansprüche die Beleuchtung gestellt werden, sind Sie mit MHN-TD auf der sicheren Seite. Die zweiseitig-gesockelte Metallhalogendampf-Lampe mit Quarzbrenner eignet sich zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	RX7S [RX7s]
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	730 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	5.800 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	67 lm/W
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	65
Bogenlänge O (Nom)	7,7 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	77,0 W
Spannung (Nom)	90 V
Spannung (Nom)	90 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

MHN-TD

Kolbenform	TD

Gesamtbezeichnung des Produkts	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871829121530100
Bestellcode	21530100
Material-Nr. (12NC)	928482400092
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291215301
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291215318

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	13,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	13,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	77 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473286

Produktdaten

Bestell-Produktname	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	19,5 mm	0,75 in	7,7 mm	117,6 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.