



MASTER LED SON-T



TrueForce LED Road 40-25W E27 730

Philips Master LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die Master LED SON-T ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich.

Hinweise

- Die Lampe ist nur in trockenen Umgebungen einzusetzen (Lampenschutzart IP 40)
- Beim Wechsel zu TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Installationshinweise, die dem Produkt beiliegen sind zu beachten
- Die TrueForce Road ist nur für horizontale Brennlagen ($\pm 15^\circ$) geeignet
- Die empfohlene Mindestabstandsmessung für den Lampenraum innerhalb der Leuchte beträgt 220 x 170 mm (E27) bzw. 280 x 180 mm (E40).
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	730 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	4.000 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	160,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

MASTER LED SON-T



Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Energieverbrauch	25 W
Lampenstrom (Nom)	800 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,9
Spannung (Nom)	50-60 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	Sonstiges
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
EPREL Registrierungsnummer	403601
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TForce LED Road 40-25W E27 730
Gesamtbezeichnung des Produkts	TrueForce LED Road 40-25W E27 730
Gesamt-Produktcode	871869963251900
Bestellcode	63251900
Material-Nr. (12NC)	929001999402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699632519
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718699632526

Abmessungsskizzen

Product	D	C
TForce LED Road 40-25W E27 730	61 mm	200 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - TForce LED Road 40-25W E27 730

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 40-25W E27 730

General uniform lighting - TForce LED Road 40-25W E27 730


MASTER LED SON-T

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 40-25W E27 730

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 40-25W E27 730



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 40-25W E27 730

