



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27 [E27]		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	50.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	17,5 W
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Lampenstrom (Nom)	165 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 Grad	Äquivalente Leistung	150 W
Lichtstrom	2.500 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.52
Nennlichtausbeute (nom.)	142,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	90 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR
Gesamt-Produktcode	871869966222600
Bestellcode	66222600
Material-Nr. (12NC)	929002048202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699662226
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718699662233

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR	77 mm	142 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27 840FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 17.5-150WA67E27
840FR

