



GreenSpace

DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P

GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Reflector de alto brillo, IP20

downlight, D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1100 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector de paso de 5 polos

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	11S [LED Module, system flux 1100 lm]	Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No	Tipo de óptica	-
Número de unidades de equipo	1 unidad	Apertura de haz de luz de la luminaria	120°
Driver incluido	Sí	Tipo de óptica al aire libre	-
Light source engine type	LED	Índice de deslumbramiento unificado CEN	22
Service tag	Sí	Área de proyección efectiva	0 m²
Lighting Technology	LED	Operativos y eléctricos	
Montaje	Empotrada	Tensión de entrada	220-240 V
Escalera de valor	Avanzada	Line Frequency	50 to 60 Hz
Periodo de garantía	5 años	Consumo de energía CLO inicial	- W
Datos técnicos de la luz		Average CLO power consumption	- W
Ratio de potencia lumínica ascendente	0	Corriente de arranque	6,7 A
Flujo luminoso	1.100 lm	Tiempo de irrupción	0,027 ms
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K	Consumo de energía	8,2 W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	134 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0,9
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Conexión	Conector de paso de 5 polos
		Cable	-
		Número de productos en MCB de 16 A tipo B	40

Adecuado para conmutación aleatoria	Si
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Surge Protection (Common/Differential)	-
Distorsión armónica total	3 %

Controles y regulación

Regulable	Si
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI externa
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No
Estándar regulación DALI	DALI-2™
Nivel máximo de atenuación	1%

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Revestimiento de polycarbonato de aluminio
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Dispositivo de montaje	-
Forma del cierre óptico/lente	-
Acabado de cierre óptico/lente	-
Acabado del reflector	Reflector de alto brillo
Altura global	77 mm
Diámetro global	166 mm
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Montaje	Empotrada
Tipo de cubierta óptica	-
Peso neto (pieza)	0,600 kg

Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada	No
-------------------------	----

Aprobación y aplicación

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Si
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0 m
Conforme con EU RoHS	Si
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática	0
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCMs3

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L90

Datos de sostenibilidad

Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación C. El driver de esta luminaria puede ser sustituido por un técnico de servicio. Se requiere un cuidado especial durante el desmontaje y el montaje, y es posible que se requieran herramientas específicas. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo.
Carbono integrado (A1-A3)	10,9 kg CO _{2e}
Proporción de material no virgen del producto	13,1 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	47 %
GWP total B6 (kg CO _{2e} q) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO _{2e} q / kWh)
GWP total B6 (kg CO _{2e} q) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO _{2e} q / kWh)


Datos de producto

Nombre de producto del pedido	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P
Nombre completo del producto	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P
Full EOC	872016901303200
Código de pedido	01303200
Código 12NC	910505102284


Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169013032
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169013032

Código de gama de producto	DN460B [150mm]
----------------------------	----------------

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102284

