



CoreLine Trunking gen2

LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH

CoreLine Trunking gen2, Accessory, LL200Z | Coreline Trunking Gen2, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Blanc

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Performance
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	267 mm
Largeur totale	80 mm
Hauteur totale	50 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	50 x 80 x 267 mm
Matériaux	Acier

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc
Angle	-
Poids net (pièce)	0,430 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH
Nom de produit complet	LL200Z MB-SW 2xEP CU9 WH
Code EOC	871951410820200

CoreLine Trunking gen2

Code de commande	10820200
Code 12NC	910925867563
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514108202
Conditionnement par carton	1

Codes EAN/UPC – Boîte	8719514108202
Code famille de produits	LL200Z [Coreline Trunking Gen2]

