



Maxos Fusion

LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

LL646T | Maxos fusion Rail, Blanc

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s'agit principalement de réduire les coûts d'installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d'unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu'à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l'intégration d'autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales	
Nombre d'appareillages	-
Driver inclus	Non
Service Tag	Oui
Valeur ajoutée	Premium
Garantie	5 ans
Évaluation de la durabilité	-
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)

Type d'optique	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Connexion	Rail
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	-
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Maxos Fusion

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	-
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	-
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Commande intégrée	-
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	-
Finition du réflecteur	-
Longueur totale	4.552 mm
Largeur totale	62 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 4552 mm
Matériaux	Acier
Accessoires de plafond ou installation au plafond	Visible profile ceiling version
Indice de protection	IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc
Classe du risque explosif	-

Poids net (pièce)	4,494 kg
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	-
Approbation et application	
Essai au fil incandescent	-
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces aisément inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Gamme de températures ambiantes	-20 à +35 °C
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Nom de produit complet	LL646T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Code EOC	872016942536199
Code de commande	8720169425361
Code 12NC	910925869431
Code de commande local	8720169425361
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169425361
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514772212
Code famille de produits	LL646T [Maxos fusion Rail]

Schéma dimensionnel



