



Maxos unify

LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH

LL554T | Maxos unify rail 4430mm, IP20 | Protection des doigts

Un système de chemin lumineux LED adaptable, combinant les avantages éprouvés d'un rail électrique qui permet un positionnement flexible de panneaux linéaires offrant de multiples combinaisons de flux/longueur avec des lentilles spécialement conçues pour diriger la lumière au bon endroit. Une solution permettant de concevoir de nouveaux projets avec un nombre optimal de panneaux linéaires et de moderniser les anciennes installations – Rénovez votre installation avec les dernières avancées en matière de possibilités d'éclairage. Maintenant et dans le futur

Données du produit

| Informations générales | |
|--|------------------------------|
| Valeur ajoutée | Premium |
| Mécanique et boîtier | |
| Hauteur totale | 42 mm |
| Indice de protection | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard] |
| Poids net (pièce) | 0,544 kg |
| Approbation et application | |
| Marquage CE | Oui |
| Conforme à RoHS | Oui |

| Données du produit | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH |
| Nom de produit complet | LL554T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH |
| Code EOC | 872016996483999 |
| Code de commande | 96483999 |
| Code 12NC | 910925870298 |
| Numérateur – Quantité par kit | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8720169964839 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8720169476233 |
| Code famille de produits | LL554T [Maxos unify rail 4430mm] |

Schéma dimensionnel

