



CoreLine Highbay Gen5

BY121P G5 LED105S/865 PSD WB

CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Haz ancho, IP65, IK08

Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Datos del producto

Información general		Apertura de haz de luz de la luminaria	
Fuente de luz sustituible	No		85° x 85°
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de deslumbramiento unificado CEN	25
Driver incluido	Sí	Operativos y eléctricos	
Service tag	Sí	Tensión de entrada	220 a 240 V
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 or 60 Hz
Escalera de valor	Óptima	Corriente de arranque	53 A
Periodo de garantía	5 años	Tiempo de irrupción	0,3 ms
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	69 W
Flujo luminoso	10.500 lm	Factor de potencia (fracción)	0.95
Rojo saturado (R9)	<50	Conexión	Unidad de conexión de 3 polos
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6500 K	Cable	Cable de 0,3 m con conector, 3 polos
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	152 lm/W	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	8
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tipo de óptica	Haz ancho	Distorsión armónica total	15 %

CoreLine Highbay Gen5

Controles y regulación	
Regulable	Sí
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	No
Estándar regulación DALI	DALI-2™
Nivel máximo de atenuación	20%

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	-
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	330 mm
Altura global	99 mm
Diámetro global	330 mm
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Peso neto (pieza)	3,540 kg

Aprobación y aplicación	
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	18,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	35 °C
Valor de parpadeo (PstLM)	0,5
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +50 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.316, 0.332) SDCM<5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5
--	--------


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h	L85
Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h	L75

Datos de sostenibilidad	
Sustainability rating	Unclassified
Categoría de reparación	Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.
Carbono integrado (A1-A3)	62,3 kg CO ₂ e
Proporción de material no virgen del producto	6,64 %
Proporción de contenido reciclable del producto terminado	51,6 %
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad declarada	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP total B6 (kg CO ₂ eq) Unidad Funcional	Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO ₂ eq / kWh)


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Nombre completo del producto	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Full EOC	871951495579000
Código de pedido	95579000
Código 12NC	911401630508
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514955790
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514955790

CoreLine Highbay Gen5

Plano de dimensiones



Datos fotométricos



Polar Normal (separate) - 911401630508

