



CoreLine Tempo Large

BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

CoreLine Tempo Large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

CoreLine Tempo Large tient la promesse de la famille CoreLine avec des projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d'options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » des les lampes à décharge de 150 W, 250 W et 400 W. Le projecteur CoreLine Tempo Large propose des flux lumineux pour couvrir de nombreux domaines d'application ainsi qu'un choix d'optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L'installation est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C'est une solution idéale pour les espaces extérieurs, pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc...

Données du produit

| Informations générales | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Code famille lampe | LED260-4S [LED module, system |
| | flux 26000 lm] |
| Source lumineuse remplaçable | Oui |
| Nombre d'appareillages | 1 unité |
| Driver inclus | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Service Tag | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Valeur ajoutée | Performance |
| Classe de maintenance | Luminaire classe C, sans pièces |
| | réparables, non réparable |
| Garantie | 5 ans |
| | |

| Évaluation de la durabilité | - |
|---|------------------|
| | |
| Données techniques de l'éclairage | |
| Rendement du flux lumineux vers le haut | 0 |
| Flux lumineux | 26 000 lm |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 143 lm/W |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 70 |
| Nombre de sources lumineuses | 80 |
| Température de couleur | 740 blanc neutre |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 52° x 102° |
| Type d'optique d'extérieur | Asymétrique |
| Surface projetée effective | 0,15 m² |

CoreLine Tempo Large


| Fonctionnement et électricité | |
|---|-------------------------------------|
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| | 50 to 60 Hz |
| Fréquence linéaire | 53 A |
| Courant d'appel | |
| Durée courant d'appel | 0,3 ms |
| Consommation électrique | 182 W |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.99 |
| Connexion | Connecteur externe |
| Câble | Câble 1,0 m avec prise compatible |
| | Wieland/Adels 3 pôles |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 8 |
| Classe de protection CEI | Classe électrique I |
| Protection contre les surtensions (communes/ | Protection contre les surtensions |
| différentielles) | en mode différentiel jusque 6 kV et |
| | en mode commun jusque 8 kV |
| Distorsion harmonique totale | 6 % |
| | |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Driver / unité d'alimentation électrique / | Bloc d'alimentation électrique |
| transformateur | (Marche/Arrêt) |
| Flux lumineux constant | Non |
| | |
| Mécanique et boîtier | |
| Matériaux du corps | Aluminium |
| Matériaux du réflecteur | - |
| Matériaux optiques | Polycarbonate |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Verre |
| Matériaux de fixation | Aluminium |
| Couleur du corps | Gris |
| Dispositif de montage | Console de montage mural |
| Forme du cache optique/de la lentille | Plat |
| Finition du cache optique/de la lentille | Transparent |
| Longueur totale | 340,5 mm |
| Largeur totale | 422 mm |
| Hauteur totale | 67,4 mm |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 67 x 422 x 341 mm |
| Indice de protection | IP66 [Protection contre la |
| | pénétration de poussière, |
| | protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J protection contre le |
| *************************************** | vandalisme] |
| Angle d'inclinaison standard pour montage en top | 0° |
| de mât | |
| Fixation latérale pour un angle d'inclinaison | 0° |
| standard | |
| Type de cache optique/de lentille | Verre plat |
| Poids net (pièce) | 7,800 kg |
| . J. J. Het (piece) | ,,500 Nb |
| Fonctionnement de secours | |
| Secours centralisé | Non |
| Secours Cellifidiise | INUIT |
| | |

| Approbation et application | |
|---|--------------------------------------|
| Inflammabilité | Pour montage sur surfaces |
| imaminastice | normalement inflammables |
| Marquage CE | Oui |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |
| Risque photobiologique | Photobiological risk group 1 |
| risque protobiologique | @200mm to EN62778 |
| Conforme à RoHS | Oui |
| Performance température ambiante Tq | 25 °C |
| Remarques | *-Conformément au document |
| Remarques | d'orientation de Lighting Europe |
| | « Évaluer les performances des |
| | luminaires LED - janvier 2018 », |
| | statistiquement, il n'existe aucune |
| | différence significative de maintien |
| | du flux lumineux entre B50 et, par |
| | exemple, B10. La valeur de la durée |
| | de vie utile moyenne (B50) |
| | représente donc également la |
| | valeur B10. * À une température |
| | ambiante extrême, le luminaire |
| | peut réduire automatiquement son |
| | flux afin de protéger ses |
| | composants |
| Gamme de températures ambiantes | -40 à +45 °C |
| | |
| Performances initiales | |
| Tolérance de flux lumineux | +/-7% |
| Chromaticité initiale | (0.382, 0.379) SDCM <5 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10% |
| Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial | +/-2 |
| Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam) | SDCM≤5 |
| | |
| Durées de vie (conformes IES) | |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de | 10 % |
| vie utile moyenne de 75 000 h | |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de | 10 % |
| vie utile moyenne de 100 000 h | |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile | L80 |
| moyenne* de 75 000 h | |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile | L90 |
| moyenne* de 100 000 h | |
| | |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | BVP130 LED260-4S/740 PSU |
| | OFA52 ALU C1KC3 |
| Nom de produit complet | BVP130 LED260-4S/740 PSU |
| | OFA52 ALU C1KC3 |
| Code EOC | 871869909639700 |
| Code de commande | 09639700 |
| Code 12NC | 912300023660 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| | |

CoreLine Tempo Large

| Code EAN – Produit/Boîte | 8718699096397 |
|----------------------------|------------------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8718699096397 |
| Code famille de produits | BVP130 [CORELINE TEMPO |
| | LARGE] |

Schéma dimensionnel





© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.