

**PHILIPS**

**Lighting**



# **HID-AspiraVision CDM**

## **HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz**

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

### **Données du produit**


<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	250 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	10 ms
Pic de courant d'appel (max.)	8 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	58
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
<b>Câblage</b>	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m
Type de connecteur	Gamme WAGO 804
<b>Température</b>	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Interface de commande	-
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Corps du luminaire	/I
Poids net (pièce)	0,330 kg
<b>Approbation et application</b>	
Norme de sécurité	EN 61347-2-12 et 2-1
Homologation	CEM HEE Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marquage VDE Certificat C-Tick Certificat de qualité pour la Chine
Marquage CE	Oui

# HID-AspiraVision CDM

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	87182912331200
Code de commande	8718291233121

Code 12NC	913700684066
Code de commande local	AVC3570ICDM
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291233121
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291233138

## Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

