



Tubo LED MASTER Value EM/Mains T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220–240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 ore

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13
Durata nominale	60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	190 °
Flusso luminoso	3.100 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	151 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	20,5 W
Corrente lampada (Max)	97 mA
Corrente lampada (Min)	89 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Corrente di spunto di alimetazione	8,2
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	75

Tubo LED MASTER Value EM/Mains T8


N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM 75 senza condensatore di riasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM 10 con condensatore di riasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete 120	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM 120 senza condensatore di riasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM 16 con condensatore di riasamento.	
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,270 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Si

Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh
Numero di registrazione EPREL	1095869
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8
Full EOC	871869964693600
Descrizione codice locale	MLTVAL58840HOG
Codice d'ordine	64693600
Codice materiale (12NC)	929002021802
Codice locale	MLTVAL58840HOG
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699646936
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699646943



Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,8 mm	1.505,9 mm	1.513 mm

Tubo LED MASTER Value EM/Mains T8

Fotometrie





Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8



General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Durata





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

FailureRate


Tubo LED MASTER Value EM/Mains T8

Durata



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840



Life Expectancy Diagram

