



TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali. La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale. Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	E27	Flusso luminoso	4.800 lm
Durata nominale	15.000 ore	Designazione colore	Bianco (WH)
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	137,00 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Uniformità del colore	<6
Dati tecnici di illuminazione		Indice di resa cromatica (CRI)	80
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Angolo del fascio (Nom)	180 °	Funzionamento e parte elettrica	
		Frequenza di linea	50 to 60 Hz

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)


Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	35 W
Corrente lampada (Nom)	178 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Corrente di spunto di alimentazione	20.5
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	7
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	11
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	Rete elettrica
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	76 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata

Forma lampadina	Forma a T
Peso netto (Pezzo)	0,164 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh
Numero di registrazione EPREL	1745000
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3
Nome completo prodotto	TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3
Full EOC	871869978105700
Descrizione codice locale	COREHPI42830G2
Codice d'ordine	78105700
Codice materiale (12NC)	929002406602
Codice locale	COREHPI42830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699781057
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718699781064


Disegno tecnico




Product	D	C
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	118 mm	193 mm

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)


Fotometrie



Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3




General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

