



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidrio, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Advertencias y seguridad

- Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	E27		164 lm/W
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Lighting Technology	LED SON-T	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Periodo de garantía	3 años		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	730 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ángulo de haz (nom.)	330 °	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	2.800 lm	Consumo de energía	17 W
Designación de color	Blanco (WH)	Corriente de lámpara (nom.)	125 mA
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
		Factor de potencia (fracción)	0.5

Trueforce Core LED SON-T

Voltaje (nom.)	220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica	7.8
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	58
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	93
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
Equivalente de potencia (solo LED HID)	SON-T 50W
Compatibilidad con balastos	Solo red eléctrica

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	36,8 °C
---------------------------	---------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	Tubular
Peso neto (pieza)	0,081 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	C
Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh
Número de registro EPREL	2329497
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	3,3
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
Nombre completo del producto	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
Full EOC	871951431625600
Código de pedido	31625600
Código 12NC	929002484802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514316256
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514316263


Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38,5 mm	168 mm

Trueforce Core LED SON-T

Datos fotométricos



Trueforce Core LED SON-T

