

**PHILIPS****Lighting**

# Striscia LED Corepro

## CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M

Una serie completa luminosa, sottile, sicura e affidabile. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto fra i 4 pacchetti lumen e le 4 CCT e sfrutta la semplicità di installazione

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e dimmerazione
Driver incluso	No	Dimmerabile
Lighting Technology	LED	Interfaccia di controllo
Periodo di garanzia	3 anni	= Emissione luminosa costante
Dati tecnici di illuminazione		Livello massimo di attenuazione
Flusso luminoso	1.200 lm	10% (a seconda del dimmer, ELV)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	130,00 lm/W	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	
Funzionamento e parte elettrica		Meccanica e corpo
Tensione in ingresso	24 V	Materiale del riflettore
Consumo energetico CLO iniziale	39 W	Lunghezza complessiva
Consumo energetico CLO medio	0 W	Larghezza complessiva
Consumo energetico	39 W	Altezza complessiva
Fattore di potenza (frazione)	1	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
Cavo	Cavo di 0,3 metri senza spina	1 x 8 x 5000 mm
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-	e una gestione termica
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento III	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Approvazione e applicazione		Codice di protezione dagli impatti meccanici
Classe di efficienza energetica	E	IK00 [Nessuna protezione]
Numero di registrazione EPREL	620704	Peso netto (Pezzo)
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	0,100 kg
Marchio CE	Si	
Conformità a RoHS EU	Si	

# Striscia LED Corepro


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
<b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b>	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.3818, 0.3797) 5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
<b>Performance nel tempo (conforme a IEC)</b>	
Vita utile media L70B50	35.000 ore
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M

<b>Nome completo prodotto</b>	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M
	5M
<b>Full EOC</b>	871951434420400
<b>Descrizione codice locale</b>	CORESTR1200840
<b>Codice d'ordine</b>	34420400
<b>Codice materiale (12NC)</b>	929002695702
<b>Codice locale</b>	CORESTR1200840
<b>Numeratore - Quantità per confezione</b>	1
<b>EAN/UPC - Prodotto/scatola</b>	8719514344204
<b>Numeratore - Confezioni per scatola esterna</b>	10
<b>EAN/UPC - Case</b>	8719514344211


## Disegno tecnico



## Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M

## Striscia LED Corepro



© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2024, Marzo 12 - Dati soggetti a modifiche