



# Lampadine LED in vetro MASTER Value

## MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

MASTER Value, LED, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |            |
|---|------------|
| Attacco                                   | E27        |
| Durata nominale                           | 15.000 ore |
| Ciclo di commutazione on/off              | 20.000     |
| Lighting Technology                       | LED        |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere     |
| Periodo di garanzia                       | 2.5 anni   |

| Dati tecnici di illuminazione           |                    |
|---|--------------------|
| Codice colore                           | 940 [CCT of 4000K] |
| Angolo del fascio (Nom)                 | 300 °              |
| Flusso luminoso                         | 1.055 lm           |
| Designazione colore                     | Bianco freddo (CW) |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 4000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 135 lm/W           |
| Uniformità del colore                   | <6                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | 90                 |

## Lampadine LED in vetro MASTER Value

|  |      |
|--|------|
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)       | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0  |

### Funzionamento e parte elettrica

|   |               |
|---|---------------|
| Frequenza di linea  | 50 to 60 Hz   |
| Frequenza di ingresso   | Da 50 a 60 Hz |
| Consumo energetico  | 7,8 W         |
| Corrente lampada (Nom)  | 46 mA         |
| Potenza equivalente   | 75 W          |
| Tempo di avvio (Nom)  | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 0.5 s         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.7           |
| Tensione (Nom)  | 220-240 V     |

### Temperatura

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temp. massima involucro (Nom) | 80 °C |
|-------------------------------|-------|

### Controlli e dimmerazione

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dimmerabile | Solo con dimmer specifici |
|-------------|---------------------------|

### Meccanica e corpo

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Smerigliata |
| Forma lampadina    | A60         |
| Peso netto (Pezzo) | 0,030 kg    |

### Approvazione e applicazione

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Classe di efficienza energetica | D     |
| Consumo energetico kWh/1000 h   | 8 kWh |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Numero di registrazione EPREL   | 1189718           |
| Marchio CE                      | Si                |
| Conformità a RoHS EU            | Si                |
| EyeComfort                      | Si                |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 1                 |
| Effetto stroboscopico           | 0,4               |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -20 °C a 45 °C |


### Condizioni di applicazione

|   |    |
|---|----|
| Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? | No |
|---|----|

### Dati del prodotto

|   |  |
|---|--|
| Nome prodotto ordine                        | MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G    |
| Nome completo prodotto                      | MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G |
| Full EOC                                    | 871951444993000                            |
| Descrizione codice locale                   | INCALED75940D                              |
| Codice d'ordine                             | 44993000                                   |
| Codice materiale (12NC)                     | 929003527202                               |
| Codice locale                               | INCALED75940D                              |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1  |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514449930                              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10   |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514449947                              |

## Disegno tecnico



| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G | 60 mm | 104 mm |



## Lampadine LED in vetro MASTER Value

