



Lampadina MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.535 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,3 W
Corrente lampada (Nom)	71 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0.039 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	1543863
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0.4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No


Disegno tecnico




Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE
Nome completo prodotto	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE
Full EOC	872016925428200
Descrizione codice locale	ML100830AG2
Codice d'ordine	25428200
Codice materiale (12NC)	929003703702
Codice locale	ML100830AG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169254282
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169254299

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	60 mm	104 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE


Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

