



# CorePro LED PLC 2P



## CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, G24D-3 ROT, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 2P, sorgente luminosa LED, alternativa perfetta a una fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, assicura risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G24d-3
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	990 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	111 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,9 W
Corrente lampada (Nom)	52 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26W PL-C
Corrente di spunto di alimentazione	2,77
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	198
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	198
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	317

## CorePro LED PLC 2P


N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	317
senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM	-
con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	EM/Mains
<b>Temperatura</b>	
Temp. massima involucro (Nom)	75 °C
<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Dimmerabile	No
<b>Meccanica e corpo</b>	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	148 mm
Forma lampadina	PL-C
Peso netto (Pezzo)	0,090 kg
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica	E
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur

Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	1820627
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Nome completo prodotto	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
Full EOC	872016928758700
Descrizione codice locale	PLCLED2P26830G2
Codice d'ordine	28758700
Codice materiale (12NC)	929003757402
Codice locale	PLCLED2P26830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169287587
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169287594


### Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm

# CorePro LED PLC 2P


## Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

## Durata





Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc


# CorePro LED PLC 2P

## Durata



FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

