Since 1894
SEMPLICEMENTE LED
MAZDA

GREAT LIGHT SOLID DESIGN

Non è semplice creare un sistema di illuminazione di qualità che superi le aspettative dei tuoi clienti senza superare il loro budget.
Ora puoi riuscirci alla perfezione con la nuova gamma di lampade LED e i nuovi apparecchi MAZDA.

LA QUALITÀ CHE CONTA

Il nome MAZDA è sinonimo di qualità e affidabilità dal 1894. Le nostre soluzioni si basano su decenni di esperienza nel campo dell'illuminazione; dai progetti retail e residenziali, agli impianti commerciali e industriali, sono state sviluppate per soddisfare i requisiti impegnativi di una vasta gamma di applicazioni di illuminazione.

Abbiamo progettato la nostra gamma utilizzando la più recente tecnologia LED, dalle classiche lampadine bulbo e le eleganti lampadine a oliva, ai robusti tubi e gli spot direzionali. La gamma MAZDA ora include anche apparecchi di illuminazione da interni ed esterni per soddisfare qualsiasi necessità. Così potrai garantire ai tuoi clienti prestazioni ed efficienza eccellenti dei loro impianti di illuminazione, con un risparmio energetico immediato. I tuoi clienti apprezzeranno anche la qualità della luce. Con una scelta di lumen, temperature del colore e angoli del fascio, le nostre soluzioni LED di alta qualità creano l'atmosfera ideale per ogni spazio. Luce pensata per creare un'eccellente prima impressione, con un valore che dura nel tempo.

Since 1894

ESPERTI DI ILLUMINAZIONE DAL 1894.

Il nome MAZDA è sinonimo di qualità e affidabilità dal 1894. Le nostre soluzioni si basano su decenni di esperienza nel campo dell'illuminazione:

- Progettate per performance elevate
- Durata affidabile fino a 35.000 ore
- Eccellente qualità della luce
- Fino all'85% di risparmio energetico

INDICE

APPARECCHI

Apparecchi da interni

Apparecchi da esterni

LAMPADE

Lampade Bulbo LED

Lampade Sfera e Oliva LED

Faretti LED

Tubi LED
APPARECCHI

APPARECCHI

Apparecchi da interni

Apparecchi da esterni

LAMPADE

Lampade Bulbo LED

Lampade Sfera e Oliva LED

Faretti LED

Tubi LED

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

Regletta LED

Il modello più famoso di regletta di 1200mm, non regolabile, 3000lm, luce neutrale bianca con una potenza di IP20. Ideale per illuminazione generale e aree magazzino.

LED Downlights e Slim Downlights

Una lampada alimentata efficiente energeticamente, dal design resistente, solitamente usata per illuminazione generale in abitazioni e negozi al dettaglio. Disponibile in sei versioni, da 1200 o 2000 lumen e ha una scelta di 3 temperature dal bianco tiepido alla luce naturale fredda.

Proiettore industriale LED

Apparecchio High-bay con un design posizionato in pressofusione e con copertura in vetro speciale per ridurre l'abbagliamento. Disponibile nelle versioni da 15.000lm e 20.000lm

Pannelli LED

LED quadrato a risparmio energetico per illuminazione generale, è disponibile nella tipologi da 3200 lumen e include una versione conforme per le applicazioni da ufficio.

Faretti LED

I nostri faretti LED sono forniti con un supporto dal design sottile per ogni tipo di controsoffitto. Sono disponibili in 6 versioni, da 200 a 600 lumen e in due temperature di colore (bianco tiepido e bianco freddo).

Plafoniera LED

2 tipologie di lampade da muro non regolabili, disponibili con luce bianca neutra, 1300-1400 lm, rotonde o ovali. Tipicamente utilizzate in corridoi, ingressi e scale. Finiture argento e sensore di movimento sono inclusi.

Stagna LED

Una scelta robusta per tutte le applicazioni industriali. Disponibile da 1700, 3400 e 5400 lumen, a luce bianca naturale e con il grado IP65. Disponibile anche in versione vuota per tubi LED.



APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

REGLETTA LED

80 CRI | 220-240 Vac | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MAZDA BN007C LED30S/840 L1200	3.000	30	100	4.000	-20 to +35 °C	IP20	0,9	I	CE	20.000	33804099	8710163338040

LED DOWNLIGHTS E SLIM DOWNLIGHTS

80 CRI | 220-240 Vac | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MZD DN020B LED12/830 16W 220-240V WH	1.200	16	75	3.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16364500	3139188163645
MZD DN020B LED12/840 16W 220-240V WH	1.200	16	75	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16366900	3139188163669
MZD DN020B LED12/865 16W 220-240V WH	1.200	16	75	6.500	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16368300	3139188163683
MZD DN020B LED20/830 24W 220-240V WH	2.000	24	83	3.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16370600	3139188163706
MZD DN020B LED20/840 24W 220-240V WH	2.000	24	83	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16372000	3139188163720
MZD DN020B LED20/865 24W 220-240V WH	2.000	24	83	6.500	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16374400	3139188163744
MZD DN020B LED13/830 14W 220-240V WH ●	1.300	14	93	3.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16364500	3139188163645
MZD DN020B LED13/840 14W 220-240V WH ●	1.300	14	93	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16366900	3139188163669
MZD DN020B LED13/865 14W 220-240V WH ●	1.300	14	93	6.500	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16368300	3139188163683
MZD DN020B LED22/830 22.5W 220-240V WH ●	2.200	23	98	3.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16370600	3139188163706
MZD DN020B LED22/840 22.5W 220-240V WH ●	2.200	23	98	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16372000	3139188163720
MZD DN020B LED22/865 22.5W 220-240V WH ●	2.200	23	98	6.500	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	20.000	16374400	3139188163744

● Disponibili da Settembre

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

DOWNLIGHT PLAFONE

80 CRI | 220-240 Vac | non regolabile



Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MZD DN027C LED9/830 10.5W 220V D175 RD	950	11	90	3.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	35.000	54037500	8710163540375
MZD DN027C LED9/840 10.5W 220V D175 RD	950	11	90	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	35.000	54039900	8710163540399
MZD DN027C LED19/830 19.5W 220V D225 RD	1.900	20	97	3.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	35.000	54041200	8710163540412
MZD DN027C LED19/840 19.5W 220V D225 RD	1.900	20	97	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	35.000	54043600	8710163540436

LED HIGH-BAY

80 CRI | 220-240 Vac | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MAZDA BY007P LED150S/840 PSU WB	15.000	150	100	4.000	-20 to +45 °C	IP65/IK06	0,95	I	CE	30.000	52782900	8719514527829
MAZDA BY007P LED200S/840 PSU WB	20.000	200	100	4.000	-20 to +45 °C	IP65/IK06	0,95	I	CE	30.000	52783600	8719514527836

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

80 CRI | 220-240 Vac | non regolabile

PANNELLO LED



Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MAZDA RC007B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	3.200	36	89	4.000	-20 to +45 °C	IP20/IK02	0,9	II	CE	20.000	34018099	8710163340180
MAZDA RC007C LED32S/840 PSU W60L60 OC FR	3.200	36	89	4.000	-20 to +45 °C	IP20/IK02	0,9	II	CE	20.000	36471199	8710163364711

PANNELLO LED - ACCESSORI

Descrizione prodotto	Descrizione	Codice locale	EAN
Panel SMB W60L60	Cornice per montaggio a plafone	53188899	8719514531888
RC007Z SME-2	Kit per montaggio a sospensione	34717299	8710163347172
RC007Z SMB-PLC	Clip di fissaggio su cartongesso	34716599	8710163347165
RC007Z SC	Cavo di sicurezza in acciaio	34718999	8710163347189

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

ACCENT

80 CRI · 220-240 Vac · non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MZD SL252 EC RD 070 3W 27K W HV 06	190	3	127	2.700	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	15.000	16400000	3139188164000
MZD SL252 EC RD 070 3W 40K W HV 06	200	3	127	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	15.000	16402400	3139188164024
MZD SL252 EC RD 070 5W 27K W HV 06	290	5	76	2.700	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	15.000	16404800	3139188164048
MZD SL252 EC RD 070 5W 40K W HV 06	300	5	76	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	15.000	16406200	3139188164062
RS251 EC RD 075 6.8W 27K W HV 36COB MZD	550	7	56	2.700	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	25.000	54025200	8710163540252
RS251 EC RD 075 6.8W 40K W HV 36COB MZD	600	7	56	4.000	-20 to +40 °C	IP20/IK03	0,5	II	CE	25.000	54027600	8710163540276

PLAFONIERA LED

70 CRI · 80 CRI · 220-240 Vac · non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MAZDA WL007C LED14S/740 PSU OVL WH	1.400	15	93	4.000	-20 to +40 °C	IP65/IK06	0,9	II	CE	20.000	33808899	8710163338088
MAZDA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH	1.300	15	87	4.000	-20 to +40 °C	IP54/IK06	0,9	II	CE	20.000	33807190	8710163338071

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

STAGNA LED

80 CRI | 220-240 Vac | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MAZDA WT007C LED17S/840 PSU L600	1.700	19	89	4.000	20 to +35 °C	IP65/IK06	0,9	II	CE	20.000	33877499	8710163338774
MAZDA WT007C LED34S/840 PSU L1200	3.400	38	89	4.000	20 to +35 °C	IP65/IK06	0,9	II	CE	20.000	33805799	8710163338057
MAZDA WT007C LED54S/840 PSU L1500	5.400	60	90	4.000	20 to +35 °C	IP65/IK06	0,9	II	CE	20.000	33806499	8710163338064

STAGNA VUOTA PER TUBI LED

80 CRI | 220-240 Vac | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
	lm	W	[lm/W]	K								
MAZDA WT006C 1xTLED L1200	-	-	-	-	-	IP65/IK06	-	-	-	-	36854200	8710163368542
MAZDA WT006C 2xTLED L1200	-	-	-	-	-	IP65/IK06	-	-	-	-	36855900	8710163368559
MAZDA WT006C 1xTLED L1500	-	-	-	-	-	IP65/IK06	-	-	-	-	36856600	8710163368566
MAZDA WT006C 2xTLED L1500	-	-	-	-	-	IP65/IK06	-	-	-	-	36857300	8710163368573

APPARECCHI

Apparecchi da interni

Apparecchi da esterni

LAMPADE

Lampade Bulbo LED

Lampade Sfera e Oliva LED

Faretti LED

Tubi LED

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

Proiettore LED

Gamma di solidi proiettori, molto versatili, disegnati per rispondere a diverse esigenze applicative, incluse facciate di edifici, parcheggi, e aree industriali al chiuso. Disponibile da 800-17000 lumen in bianco tiepido, bianco naturale freddo e con grado IP65.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNI

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

PROIETTORE LED

Descrizione prodotto		Flusso luminoso	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Durata di vita	Codice locale	EAN
		lm	W	[lm/W]	K								
MAZDA BVP008 10W 3000K	●	900	10	90	3.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53328899	8719514533288
MAZDA BVP008 10W 4000K	●	950	10	95	4.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53322699	8719514533226
MAZDA BVP008 20W 3000K	●	1.800	20	90	3.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53327199	8719514533271
MAZDA BVP008 20W 4000K	●	1.900	20	95	4.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53321999	8719514533219
MAZDA BVP008 20W 4000K MDU	●	1.900	20	95	4.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53455199	8719514534551
MAZDA BVP008 50W 3000K	●	4.500	50	90	3.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53325799	8719514533257
MAZDA BVP008 50W 4000K	●	4.750	50	95	4.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53319699	8719514533196
MAZDA BVP008 50W 4000K MDU	●	4.750	50	95	4.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53453799	8719514534537
MAZDA BVP008 100W 4000K	●	9.500	100	95	4.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53318999	8719514533189
MAZDA BVP008 150W 4000K	●	14.250	150	95	4.000	-40 to +50 °C	IP65/IK06	0,9	I	CE	25.000	53317299	8719514533172

● Disponibili da Settembre

LAMPADE

APPARECCHI

Apparecchi da interni

Apparecchi da esterni

LAMPADE

Lampade Bulbo LED

Lampade Sfera e Oliva LED

Faretti LED

Tubi LED

LAMPADE BULBO LED

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

Lampade Bulbo LED

Un'estesa gamma di lampadine LED non regolabili che forniscono luminosità istantanea con un design classico. Disponibili con attacco E27, 470-1521 lumen, in versione trasparente e opaca, e in 3 temperature di colore dal bianco caldo al bianco naturale freddo.

A60 smerigliato

A60 chiaro

A67 smerigliato

A70 chiaro

A60 vetro smerigliato

A67 vetro smerigliato

LAMPADE BULBO LED-PLASTICA

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

80 CRI | 220-240 Vac | ON OFF fino a 30.000 | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Durata di vita	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	Fattore di potenza	Classe energetica	Dimensioni	Codice locale	EAN
	lm	W		[lm/W]	K				mm		
MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	470	5	15.000	94	4000	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 105	MZD40G2	8710163540535
MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	470	5	15.000	94	2700	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 105	MZD40840G2	8710163540511
MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND 1CT/6	470	5	15.000	94	6500	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 105	MZD40865G2	8710163540559
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	806	9	15.000	89	2700	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 105	MZD60G2	8710163540573
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	806	9	15.000	89	6500	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 105	MZD60840G2	8710163540610
MZD LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	806	9	15.000	89	4000	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 105	MZD60865G2	8710163540597
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6	1055	11	15.000	100	2700	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 120	MZD75G2	8710163540931
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/6	1055	10	15.000	105	4000	-20 to +45 °C	0.5	F A↑G	60 x 120	MZD75840G2	8710163540955
MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	1055	10	15.000	105	6500	-20 to +45 °C	0,5	F A↑G	60 x 120	MZD75865G2	8710163540917
MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND 1CT/6	1521	13	15.000	108	2700	-20 to +45 °C	0.5	E A↑G	60 x 120	MZD100G2	8710163540450
MZD LED 100W A67 E27 CW FR ND 1CT/6 G3	1521	13	15.000	108	4000	-20 to +45 °C	0,5	E A↑G	60 x 120	MZD100840G2	8710163540634
MZD LED 100W A60 E27 CDL FR ND 1CT/6	1521	13	15.000	108	6500	-20 to +45 °C	0,5	E A↑G	60 x 120	MZD100865G2	8710163540474

LAMPADE LED A GOCCIA

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

80 CRI | 220-240 Vac | up to 20,000x | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Durata di vita	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	Fattore di potenza	Classe energetica	Dimensioni	Codice locale	EAN
	lm	W		[lm/W]	K				mm		
MZD LEDCLA 40W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	470	5	15.000	109	2.700	-20 to +45 °C	0.52	F	60 x 104	MZDPHI40	3139188163768
MZD LEDCLA 40W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	470	5	15.000	109	4.000	-20 to +45 °C	0.52	F	60 x 104	MZDPHI40840	3139188163782
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	806	7	15.000	115	2.700	-20 to +45 °C	0.52	E	60 x 104	MZDPHI60G2	8710163541617
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	806	7	15.000	115	4.000	-20 to +45 °C	0.52	E	60 x 104	MZDPHI60840G2	8710163541570
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	1055	9	15.000	124	2.700	-20 to +45 °C	0.56	E	60 x 104	MZDPHI75G2	8710163541556
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	1055	9	15.000	124	4.000	-20 to +45 °C	0.56	E	60 x 104	MZDPHI75840G2	8710163541532
MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	1521	11	15.000	144	2.700	-20 to +45 °C	0.58	D	60 x 104	MZDPHI100G2	8710163540498
MZD LEDCLA 100W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	1521	11	15.000	144	4.000	-20 to +45 °C	0.58	D	60 x 104	MZDPHI100840G2	8710163541594

80 CRI | 220-240 Vac | up to 20,000x | non regolabile

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Durata di vita	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	Fattore di potenza	Classe energetica	Dimensioni	Codice locale	EAN
	lm	W		[lm/W]	K				mm		
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/10	470	7	20.000	109	2.700	-20 to +45 °C	0.52	E	60x104	MZDINCA60	8710163541938
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 FR ND 1CT/10	470	7	20.000	109	4.000	-20 to +45 °C	0.52	E	60x104	MZDINCA60840	8710163541952
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/10	806	8.5	20.000	115	2.700	-20 to +45 °C	0.52	E	60x104	MZDINCA75	8710163541976
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 FR ND 1CT/10	806	8.5	20.000	115	4.000	-20 to +45 °C	0.52	E	60x104	MZDINCA75840	8710163541990
MZD LEDCLA 100W A60 E27 840 FR ND 1CT/10	1055	10.5	20.000	131	4.000	-20 to +45 °C	0.56	D	60x104	MZDINCA100840	8710163542034
MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 FR ND 1CT/10	1055	10.5	20.000	131	2.700	-20 to +45 °C	0.56	D	60x104	MZDINCA100	8710163542010
MZD LEDCLA 120W A67 E27 827 FR ND 1CT/10	1521	13	20.000	138	2.700	-20 to +45 °C	0.58	D	70x121	MZDINCA120	8710163542133
MZD LEDCLA 120W A67 E27 840 FR ND 1CT/10	1521	13	20.000	138	4.000	-20 to +45 °C	0.58	D	70x121	MZDINCA120840	8710163542157

● Novità

APPARECCHI

Apparecchi da interni

Apparecchi da esterni

LAMPADE

Lampade Bulbo LED

Lampade Sfera e Oliva LED

Faretti LED

Tubi LED

LAMPADE SFERA E OLIVA LED

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

Lampade Sfera e Oliva LED

Lampadine a risparmio energetico dal design elegante, per un'ampia gamma di applicazioni. Una vasta scelta di lampade Sfera e Oliva, disponibili in 250,460 e 806 lumen, in versione trasparenti e opache e in 3 temperature di colore dal bianco tiepido al bianco naturale freddo.

B35 smerigliato

B35 chiaro

P45 smerigliato

B35 smerigliato

B35 smerigliato

B35 chiaro

LAMPADE SFERA E OLIVA LED-PLASTICA

PROGETTATO PER L'ATMOSFERA

80 CRI | 220-240 Vac | up to 20,000x | non regolabile

Descrizione prodotto	Forma	Potenza	Durata di vita	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	Flusso luminoso	Efficienza	Fattore di potenza	Classe energetica	Dimensioni	Codice locale	EAN
		W		K		lm	[lm/W]					
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	B35	3	15.000	2700	-20 to +45 °C	250	78	0,4	G	35x106	MZDCAN25G2	8710163541372
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	B35	3	15.000	4000	-20 to +45 °C	250	83	0,4	G	35x106	MZDCAN25840G2	8710163541433
MZD LED 25W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	B35	3	15.000	6500	-20 to +45 °C	250	83	0,4	G	35x106	MZDCAN25865G2	8710163541631
MZD LEDCLA 25W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	2	15.000	2700	-20 to +45 °C	250	125	0,5	E	35x97	MZDPHICAN25	3139188163942
MZD LEDCLA 25W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	2	15.000	4000	-20 to +45 °C	250	125	0,5	E	35x97	MZDPHICAN25840	3139188164123
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15.000	2700	-20 to +45 °C	250	78	0,4	G	45x79	MZDLUS25	3139188161399
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10	P45	4	15.000	2700	-20 to +45 °C	250	78	0,4	G	45x84	MZDLUS25E14	3139188161375
MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	4	15.000	4000	-20 to +45 °C	250	95	0,4	G	45x84	MZDLUS25840E14	3139188162822
MZD LED 25W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	P45	3	15.000	6500	-20 to +45 °C	250	83	0,4	G	45x84	MZDLUS25865E14	3139188162587
MZD LEDCLA 25W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	2	15.000	2700	-20 to +45 °C	250	125	0,5	E	45x80	MZDPHILUS25	3139188163881
MZD LEDCLA 25W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	2	15.000	4000	-20 to +45 °C	250	125	0,5	E	45x80	MZDPHILUS25840	3139188164109

LAMPADE SFERA E OLIVA LED

PROGETTATO PER L'ATMOSFERA

80 CRI | 220-240 Vac | ON OFF up to 20,000x | non regolabile

Descrizione prodotto	Forma	Potenza	Durata di vita	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	Flusso luminoso	Efficienza	Fattore di potenza	Classe energetica	Dimensioni	Codice locale	EAN
		W		K		lm	[lm/W]					
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	B35	5,5	15000	2700	-20C-45C	470	85	0,5	F	35x103	MZDCAN40G2	8710163541396
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND 1CT/10	B35	4,5	15000	4000	-20C-45C	470	104	0,5	F	35x103	MZDCAN40840G2	8710163541419
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND 1CT/10	B35	4,5	15000	6500	-20C-45C	470	104	0,5	F	35x103	MZDCAN40865G2	8710163541457
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	-20C-45C	470	85	0,5	F	45x79	MZDLUS40	3139188162808
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	2700	-20C-45C	470	85	0,5	F	45x84	MZDLUS40E14	3139188162785
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	-20C-45C	470	85	0,5	F	45x79	MZDLUS40840	3139188162860
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10	P45	6	15000	4000	-20C-45C	470	85	0,5	F	45x84	MZDLUS40840E14	3139188162846
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10	P45	5	15000	6500	-20C-45C	470	104	0,5	F	45x79	MZDLUS40865G2	8710163541679
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10	P45	5	15000	6500	-20C-45C	470	104	0,5	F	45x84	MZDLUS4086514G2	8710163541655
MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	5	20000	2700	-20C-45C	470	109	0,5	F	35x97	MZDPHICAN40	3139188163966
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	5	20000	4000	-20C-45C	470	109	0,5	F	35x97	MZDPHICAN40840	3139188163980
MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 CL ND 1CT/10	P45	5	20000	2700	-20C-45C	470	109	0,5	F	45x80	MZDPHILUS40	3139188163904
MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 CL ND 1CT/10	P45	5	20000	4000	-20C-45C	470	109	0,5	F	45x80	MZDPHILUS40840	3139188163928

Descrizione prodotto	Forma	Potenza	Durata di vita	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	Flusso luminoso	Efficienza	Fattore di potenza	Classe energetica	Dimensioni	Codice locale	EAN
		W		K		lm	[lm/W]					
MZD LED 60W B35 E14 827 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	2700	-20 to +45 °C	806	101	0,5	F	39x114	MZDCAN60865G2	8710163541358
MZD LED 60W B35 E14 840 FR ND 1CT/10 MZD	B35	8	15000	4000	-20 to +45 °C	806	101	0,5	F	39x114	MZDCAN60840G2	8710163541334
MZD LED 60W B35 E14 865 FR ND 1CT/10	B35	8	15000	6500	-20 to +45 °C	806	101	0,5	F	39x114	MZDCAN60827G2	8710163541310
MZD LEDCLA 60W B35 E14 827 CL ND 1CT/10	B35	6	20000	2700	-20 to +45 °C	806	134	0,5	E	35x97	MZDPHICAN60G2	8710163541754
MZD LEDCLA 60W B35 E14 840 CL ND 1CT/10	B35	6	20000	4000	-20 to +45 °C	806	134	0,5	E	35x97	MZDPHICAN6084G2	8710163541778

LAMPADE SFERA E OLIVA LED VETRO SMERIGLIATO

PROGETTATO PER ATMOSFERA

80 CRI | 220-240 Vac | up to 20,000x | non regolabile

Descrizione prodotto	Forma	Potenza	Durata di vita	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	Flusso luminoso	Efficienza	Fattore di potenza	Classe energetica	Dimensioni	Codice locale	EAN
		W		K		lm	[lm/W]					
MZD LEDCLA 40W B35 E14 827 FR ND 1CT/10	B35	5	30.000	2.700	-20 to +45 °C	460	101	0,5	F	35x97	MZDINCACAN40	8710163542096
MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 FR ND 1CT/10	B35	5	30.000	4.000	-20 to +45 °C	460	101	0,5	F	35x97	MZDINCACAN40840	8710163542119
MZD LEDCLA 40W P45 E14 827 FR ND 1CT/10	P45	5	30.000	2.700	-20 to +45 °C	460	101	0,5	F	45x80	MZDINCALUS40	8710163542058
MZD LEDCLA 40W P45 E14 840 FR ND 1CT/10	P45	5	30.000	4.000	-20 to +45 °C	460	134	0,5	F	45x80	MZDINCALUS40840	8710163542072

Novità

APPARECCHI

Apparecchi da interni

Apparecchi da esterni

LAMPADE

Lampade Bulbo LED

Lampade Sfera e Oliva LED

Faretti LED

Tubi LED

FARETTI LED

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

Faretti LED

I nostri faretti LED sono ideali per creare dei punti luce. Disponibili in 3 versioni: GU10 kit, GU10 e GU5.3, con diverse opzioni di lumen, temperature di colore e opzioni di raggio.

GU10 kit

GU5.3

GU10

FARETTI LED

RIFLETTORI PUNTATI SULLO STILE

80 CRI | 220-240 Vac | ON OFF up to 50,000x | non regolabile

Descrizione prodotto	Forma	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Classe di isolamento	Certificazione	Dimensioni	Codice locale	EAN
		W			K		lm	[lm/W]					
MZD LEDspot50W GU10Kit_R 827 36D 1CT/10	PAR16	4,7	36	50.000	2.700	-20 to +45 °C	380	81	0,4	CE	91x91	16342300	871016342300
MZD LEDspot50W GU10Kit_R 840 36D 1CT/10	PAR16	4,7	36	50.000	4.000	-20 to +45 °C	380	81	0,4	CE	91x91	16346100	871016346100
MZD LEDspot50W GU10Kit_S 827 36D 1CT/10	PAR16	4,7	36	50.000	2.700	-20 to +45 °C	380	81	0,4	CE	91x91	16344700	871016344700
MZD LEDspot50W GU10Kit_S 840 36D 1CT/10	PAR16	4,7	36	50.000	4.000	-20 to +45 °C	380	81	0,4	CE	91x91	16348500	871016348500
MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10	PAR16	5	36	15.000	2.700	-20 to +45 °C	380	73	0,4	F A↑G	50x54	MZDGU1050827G2	8710163541495
MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10	PAR16	5	36	15.000	4.000	-20 to +45 °C	440	80	0,4	E A↑G	50x54	MZDGU1050840G2	8710163541471
MZD LED 50W GU10 WH 60D ND 1CT/10	PAR16	5	36	15.000	3.000	-20 to +45 °C	345	73	0,4	E A↑G	50x55	MZDGU105083060	3139188161276
MZD LED 50W GU10 CW 60D ND 1CT/10	PAR16	5	36	15.000	4.000	-20 to +45 °C	369	76	0,4	F A↑G	50x55	MZDGU105084060	3139188161290
MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10	PAR16	6	36	15.000	2.700	-20 to +45 °C	460	83	0,5	F A↑G	50x56	MZDGU1065827G2	8710163541877
MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1CT/10	PAR16	6	36	15.000	4.000	-20 to +45 °C	460	84	0,5	F A↑G	50x56	MZDGU106584036	3139188161658
MZD LED 500lm GU10 827 120D ND 1CT/10	PAR16	6	120	15.000	2.700	-20 to +45 °C	500	90	0,5	F A↑G	50x56	MZDGU1070827120	3139188161719
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND 1CT/10	PAR16	5	120	15.000	4.000	-20 to +45 °C	500	100	0,5	F A↑G	50x58	MZDGU1070840120	3139188161696
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND 1CT/10	PAR16	5	120	15.000	6.500	-20 to +45 °C	500	100	0,5	F A↑G	50x58	MZDGU1070865120	3139188161733

FARETTI LED

RIFLETTORI PUNTATI SULLO STILE

A+ Indice di Efficienza Energetica | 80 CRI | 220-240 Vac | ON OFF 15,000x | non regolabile

Descrizione prodotto	Forma	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Classe di isolamento	Certificazione	Dimensioni	Codice locale	EAN
		W			K		lm	[lm/W]					
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND 1CT/10	MR16	8	36	15000	4000	-20 to +45 °C	700	88	0,5	F A↑G	50x44	MZDGU5350840362	8710163540719
MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10	MR16	8	36	15000	3000	-20 to +45 °C	620	100	0,5	F A↑G	50x44	MZDGU535083060	8710163540672
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10	MR16	8	36	15000	4000	-20 to +45 °C	700	88	0,5	F A↑G	50x44	MZDGU535084060	8710163540696

APPARECCHI

Apparecchi da interni

Apparecchi da esterni

LAMPADE

Lampade Bulbo LED

Lampade Sfera e Oliva LED

Faretti LED

Tubi LED

TUBI LED

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

Tubi LED

I nostri LED a tubo forniscono una luce di alta qualità per illuminare qualsiasi spazio, risparmiando il 55% di energia. La gamma si compone di T8 in 600, 1200, 1500mm (bianco freddo e bianco naturale).

Tubi T8

TUBI LED

PER UN RISPARMIO ENERGETICO IMMEDIATO

A+ Indice di Efficienza Energetica | 80 CRI | 220-240 Vac | ON OFF 50,000x | non regolabile

TUBI T8

Descrizione prodotto	Flusso luminoso	Potenza	Angolo di fascio	Durata di vita del prodotto	Temperatura di esercizio	IP / IK	Fattore di potenza	Classe di isolamento	Certificazione	Certificazioni	Dimensioni	Codice locale	EAN1
		W			K		lm	[lm/W]					
MZD LEDtube 600mm 8W 840	T8	8	240	25.000	4.000	-20 to +45 °C	800	100	>0.9	F A↑G	604h / 27,80ø	MZD18840G2	8710163541136
MZD LEDtube 600mm 8W 865	T8	8	240	25.000	6.500	-20 to +45 °C	800	100	>0.9	F A↑G	604h / 27,80ø	MZD18865G2	8710163541013
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 840	T8	14,5	240	25.000	4.000	-20 to +45 °C	1600	110	>0.9	E A↑G	1213,60h / 27,80ø	MZD36840G2	8710163541037
MZD LEDtube 1200mm 14.5W 865	T8	14,5	240	25.000	6.500	-20 to +45 °C	1600	110	>0.9	E A↑G	1213,60h / 27,80ø	MZD36865G2	8710163541051
MZD LEDtube 1500mm 20W 840	T8	20	240	25.000	4.000	-20 to +45 °C	2200	110	>0.9	E A↑G	1514,20h / 27,80ø	MZD58840G2	8710163541075
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	T8	20	240	25.000	6.500	-20 to +45 °C	2200	110	>0.9	E A↑G	1514,20h / 27,80ø	MZD58865G2	8710163541099

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 | 5600 VB Eindhoven, Paesi Bassi | WWW.MAZDALIGHTING.COM

©2019 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

MAZDA