

# CoreLine Ligne lumineuse

Quand le choix de l'éclairage est crucial

### Descriptif produit Ligne lumineuse

<b>LL</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>x</b>	<b>LED</b>	<b>120</b>	<b>S</b>	<b>/</b>	<b>840</b>	<b>2x</b>	<b>PSU</b>	<b>NB</b>	<b>5x2,5</b>	<b>HE</b>	
<b>Système</b> Ligne lumineuse	<b>Longueur</b> 12 = 1,13 m 17 = 1,70 m 34 = 3,40 m	<b>Flux lumineux</b> 45 = 4500 lm 120 = 12000 lm etc.	<b>Température de couleur</b> 840 = CRI80, 4000K	<b>Modèle de driver</b> PSU = non gradable	<b>Optique</b> MB = faisceau normal NB = faisceau étroit	<b># Configuration et section du câblage</b> 5x2,5 = Tronçon à 5 fils, 2,5mm <sup>2</sup> diamètre	<b>Efficacité</b> [...] = standard HE = haute efficacité							

Pré-sélection CoreLine Ligne lumineuse 1/2 gamme	Longueur (m) connecteur inclus																																									
	5,37	7,07	8,77	10,47	12,17	15,57	17,27	18,97	22,37	24,07	25,77	29,17	30,87	32,57	35,97	37,67	39,37	42,77	44,47	46,17	49,57	51,27	52,97	56,37	58,07	59,77	63,17	64,87	66,57	69,97	71,67	73,37	76,77	78,47	80,17							
	<b>Module LED 1,70 m 4500 lumens, 840, non gradable (remplace 2x36 W)</b>																																									
																																								6 mètres 193 lux		
																																										9 mètres 185 lux 12 mètres 174 lux
	<b>Module LED 1,70 m 8000 lumens, 840, non gradable (remplace 2x58 W)</b>																																									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24														6 mètres 340 lux				
																																										9 mètres 326 lux 12 mètres 307 lux
	<b>Module LED 1,70 m 12000 lumens, 840, non gradable (remplace 2x80 W)</b>																																									
																																										6 mètres 513 lux
																																										9 mètres 492 lux 12 mètres 464 lux
	<b>Module LED 3,40 m 9000 lumens, 840, non gradable</b>																																									
																																										6 mètres 193 lux
																																										9 mètres 185 lux 12 mètres 174 lux
	<b>Module LED 3,40 m 16000 lumens, 840, non gradable</b>																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														6 mètres 340 lux															
																																										9 mètres 326 lux 12 mètres 307 lux
	<b>Module LED 3,40m 24000 lumens, 840, non gradable</b>																																									
																																										6 mètres 513 lux
																																										9 mètres 492 lux 12 mètres 464 lux
	<b>Cache 1,70 m</b>																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																			
	<b>Cache 3,40 m</b>																																									
		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																													
	<b>Kit de connexion électrique (7 fils)</b>																																									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	<b>Kit de connexion électrique pour montage en surface (7 fils)</b>																																									
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	<b>Clip de fixation pour installation sur chaîne</b>																																									
	<b>Clip de fixation pour montage direct au plafond</b>																																									
	1	1	2	1	2	2	3	3	2	4	4	2	4	5	3	6	3	6	4	7	4	8	4	8	9	5	9	10	5	10												

\*disponible dans les optiques suivantes: WB (faisceau large) | MB (faisceau moyen) | NB (faisceau étroit) | DA25 (Double Asymétrique, faisceau 25°) | A (Asymétrique, faisceau 20°) | VWB (faisceau extra-large) | O (Optique Opale)

Base de calcul pour éclairage en hauteur : Zone d'activité : 40 x 20 m Hauteur du plan de travail : 0,75 m | Zone périphérique : 0,60 m  
Distance entre les lignes lumineuses 5,5 m | Facteur de maintenance 0,80 | Uniformité 0,60  
Distance murs-lignes lumineuses: 2,5 m Facteurs de réflexion plafond 60% | murs 40% | sol 10%  
Sous réserve de modifications ou fautes de frappe.

Pré-sélection CoreLine Ligne lumineuse 1/3 gamme		Longueur (m) connecteur inclus																				
		5,37	10,47	15,57	20,67	25,77	30,87	35,97	41,07	46,17	51,27	56,37	61,47	66,57	71,67	76,77	81,87	86,97	92,07	97,17		
	<b>Module LED 4500 lumens 1,70 m, 840, non gradable (remplace 1x36 W)</b> <b>LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5</b> EOC: 63819800 <b>LL217X LED45S/840 1x PSU NB 5x2.5</b> EOC: 63820400																				6 mètres 134 lux 9 mètres 126 lux 12 mètres 118 lux	
	<b>Module LED 8000 lumens 1,70 m, 840, non gradable (remplace 2x58 W)</b> <b>LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5</b> EOC: 63821100 <b>LL217X LED80S/840 1x PSU NB 5x2.5</b> EOC: 63822800	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19											6 mètres 238 lux 9 mètres 224 lux 12 mètres 209 lux
	<b>Module LED 12000 lumens 1,70 m, 840, non gradable (remplace 2x80 W)</b> <b>LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE</b> EOC: 63823500 <b>LL217X LED120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE</b> EOC: 63824200																					6 mètres 357 lux 9 mètres 336 lux 12 mètres 314 lux
	<b>Module LED 9000 lumens 3,40 m, 840, non gradable</b> <b>LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5</b> EOC: 63825900 <b>LL234X LED90S/840 2x PSU NB 5x2.5</b> EOC: 63826600																					6 mètres 134 lux 9 mètres 126 lux 12 mètres 118 lux
	<b>Module LED 16000 lumens 3,40 m, 840, non gradable</b> <b>LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5</b> EOC: 63827300 <b>LL234X LED160S/840 2x PSU NB 5x2.5</b> EOC: 63828000	1	2	3	4	5	6	7	8	9											6 mètres 238 lux 9 mètres 224 lux 12 mètres 209 lux	
	<b>Module LED 24000 lumens 3,40 m, 840, non gradable</b> <b>LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE</b> EOC: 63829700 <b>LL234X LED240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE</b> EOC: 63830300																					6 mètres 357 lux 9 mètres 336 lux 12 mètres 314 lux
	<b>Cache 3,40 m</b> <b>LL234X 7x2.5 BC</b> EOC: 10855400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	<b>Kit de connexion électrique(7 fils)</b> <b>LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH</b> EOC: 10819600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	<b>Kit de connexion électrique pour montage en surface (7 fils)</b> <b>LL200Z SMB 2xEP CU7 WH</b> EOC: 10832500																					
	<b>Clip de fixation pour installation sur chaîne</b> <b>LL200Z CB WH (5PCS)</b> EOC: 18855699																					
	<b>Clip de fixation pour montage direct au plafond</b> <b>LL200Z SMB WH (5PCS)</b> EOC: 18856399	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4	6	5	7	5	7	6	8		

\*disponible dans les optiques suivantes: WB (faisceau large) | MB (faisceau moyen) | NB (faisceau étroit) | DA25 (Double Asymétrique, faisceau 25°) | A (Asymétrique, faisceau 20°) | VWB (faisceau extra-large) | O (Optique Opale)

Base de calcul pour éclairage en hauteur : Zone d'activité : 40 x 20 m Hauteur du plan de travail : 0,75 m | Zone périphérique : 0,60 m  
 Distance entre les lignes lumineuses 5,5 m | Facteur de maintenance 0,80 | Uniformité 0,60  
 Distance murs-lignes lumineuses: 2,5 m Facteurs de réflexion plafond 60% | murs 40% | sol 10%  
 Sous réserve de modifications ou fautes de frappe.