

PHILIPS

Products

Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting
Lichtlijnsystemen

Oktober 2021
Bruto prijslijst – Nederland


'21

Maxos fusion




Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn.
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.




- Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst.
- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-effect.
- IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling.
- StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse
- Type: LL512X (kort lineair paneel, 1,15 m, IP20-uitvoering)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Rendement: Maxos fusion standaardserie tot 151 lm/W
- Vermogen: Verschillend, afhankelijk van de lengte van het lineaire paneel en de lichtstroom
- Bundelhoek: NB / MB / WB / DA25N / DA25W / DA35W / DA45 / matte lichtkap
- Lichtstroom: 3100, 5000, 6150 lm (LL512X-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000, 4000, 5000 of 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI) : >80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- XT-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: L70
- XT-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Xtra-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: L80
- Xtra-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%

- Xtra-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L90
- Xtra-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 35 °C
- Dimmen: DALI
- Noodverlichting: EL1, EL3; optie voor DALI-feedback
- Opties: Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Materiaal: Rail: plaatmetaal
- Kleur: Wit (RAL9003), zwart (RAL9004), zilver (RAL 9006), semiglanzende afwerking
- Lichtkap: Polycarbonaat
- Aansluiting: Spanningsrailsysteem met maximaal 13 kabels, paneeladapter om met de rail te verbinden
- Accessoires: Uitvoeringen voor ophanging/profiel/opbouwmontage/verstelbare kettingbeugel, kabelgoot, veerbevestiging voor kabelgeleiding, extern koppelstuk om rails te verbinden, startpakket voor begin van de lijn, startpakket voor toegang in het midden, blindkappen (mogelijk om op lengte te knippen)
- Opmerkingen:: Familie van uitwisselbare spots: GreenSpace Accent Projector, StyliD, EcoStyle



Product
LL500Z SMB WH




Product
LL523Z CD WH




LL500Z SMB BK




LL500Z BC L2300 SI




Product
LL500Z 2xEP CU WH




Product
LL500Z CB-CH WH




Product
LL500Z MOD-DE WH



Product
LL600Z BC L520 WH





Product
LL500Z CM L400 WH



Product
LL600Z BC L2180 WH

LL500Z MB-SW WH



Product
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH


Product
LL500Z CPE WH



LL500Z 2xEP CU SI

Product
LL512T 7 WH


LL500Z SMB SI



Product
LL500Z BC L2300 WH



LL500Z SW2 L1250

LL500Z MB-SW2 L5000 BK



LL500E IPT-CG

Product
LL500Z BA WH





Product
LL546Z CD WH

Product
LL500Z CM L595 WH



LL512T 7 SI

Product
LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH



Product
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH

Product
LL500Z 3C WH



LL500Z CPE SI




LL512T 13 WH



LL512X LED31S/840 PSD
WB 7 SI



LL500Z 2xEP CU BK
WB 7 SI



Product


LL500Z SPA-CD



LL500Z CB-CH BK




LL500Z MB-SW2 L5000
SI




Product

LL500E ACW



Product

LL600Z BC L1090 WH



Product

LL500Z CDS WH



LL512X LED31S/840 PSD
WB 7 BK



LL512Z CD SI




Product

LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH



LL512T 7 BK



Product

LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH



LL500Z CPE BK



Product

LL523T 7 WH



LL500Z CB-CH SI




Product

LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH




LL500Z BC L2300 BK



Product

LL500Z MB-SW2 L5000 WH



Product

LL600Z BC L1040 WH





LL546Z CD BK




Product

LL512Z CD WH



LL523T 7 SI



Product

LL500Z PB WH



Product

LL546T 7 WH

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 38411400 | LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH | 1 | 160,00€ |
| 38412100 | LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH | 1 | 160,00€ |
| 38413800 | LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH | 1 | 160,00€ |
| 38414500 | LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH | 1 | 295,00€ |
| 38415200 | LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH | 1 | 295,00€ |
| 38416900 | LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH | 1 | 295,00€ |
| 38417600 | LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH | 1 | 160,00€ |
| 38418300 | LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH | 1 | 160,00€ |
| 38419000 | LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH | 1 | 160,00€ |
| 38420600 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38421300 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38422000 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38426800 | LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38427500 | LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38428200 | LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38429900 | LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38430500 | LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38431200 | LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38437400 | LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38441100 | LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38442800 | LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38443500 | LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38447300 | LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38448000 | LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38449700 | LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38453400 | LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38454100 | LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38455800 | LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 38461900 | LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 98725400 | LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH | 1 | 150,00€ |
| 98727800 | LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT | 1 | 165,00€ |
| 38423700 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38424400 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38425100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38432900 | LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38433600 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38434300 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38438100 | LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38439800 | LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38440400 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38444200 | LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38445900 | LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38446600 | LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38450300 | LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38451000 | LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38452700 | LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38456500 | LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38457200 | LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38458900 | LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38463300 | LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38464000 | LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 38468800 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI | 1 | 285,00€ |
| 38470100 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI | 1 | 285,00€ |
| 98726100 | LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 98728500 | LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT | 1 | 300,00€ |
| 98729200 | LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT | 1 | 300,00€ |
| 44804200 | LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 44805900 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH | 1 | 285,00€ |

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|---|-----|------------|
| 44806600 | LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 44807300 | LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 44808000 | LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 44809700 | LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH | 1 | 285,00€ |
| 14501600 | LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA | 1 | 345,00€ |
| 14502300 | LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA | 1 | 345,00€ |
| 14506100 | LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA | 1 | 345,00€ |
| 14507800 | LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA | 1 | 345,00€ |
| 14512200 | LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA | 1 | 355,00€ |
| 15036200 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA | 1 | 345,00€ |
| 15037900 | LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA | 1 | 345,00€ |
| 15038600 | LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA | 1 | 345,00€ |
| 38465700 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI | 1 | 150,00€ |
| 38466400 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI | 1 | 150,00€ |
| 38467100 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI | 1 | 150,00€ |
| 38469500 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI | 1 | 285,00€ |
| 38471800 | LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK | 1 | 150,00€ |
| 38472500 | LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK | 1 | 150,00€ |
| 38473200 | LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK | 1 | 150,00€ |
| 38474900 | LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK | 1 | 285,00€ |
| 38475600 | LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK | 1 | 285,00€ |
| 38476300 | LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK | 1 | 285,00€ |
| 38494700 | LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 232,50€ |
| 38495400 | LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 232,50€ |
| 38496100 | LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH | 1 | 232,50€ |
| 38497800 | LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH | 1 | 360,00€ |
| 38498500 | LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH | 1 | 360,00€ |
| 38499200 | LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH | 1 | 360,00€ |
| 38319300 | LL500Z CM L400 WH | 1 | 41,20€ |
| 38326100 | LL500Z CM L595 WH | 1 | 46,30€ |
| 38329200 | LL500Z CPE WH | 1 | 12,40€ |
| 38330800 | LL500Z CPE SI | 1 | 12,40€ |
| 38331500 | LL500Z CPE BK | 1 | 12,40€ |
| 37444399 | LL500Z 2xEP CU WH | 1 | 22,70€ |
| 37445099 | LL500Z 2xEP CU SI | 1 | 22,70€ |
| 37446799 | LL500Z 2xEP CU BK | 1 | 22,70€ |
| 37448199 | LL500Z SMB WH | 1 | 8,20€ |
| 37449899 | LL500Z SMB SI | 1 | 8,20€ |
| 37450499 | LL500Z SMB BK | 1 | 8,20€ |
| 37451199 | LL500Z MB-SW WH | 1 | 12,40€ |
| 37454299 | LL500Z PB WH | 1 | 12,40€ |
| 37457399 | LL500Z MB-SW2 L5000 WH | 1 | 22,70€ |
| 37458099 | LL500Z MB-SW2 L5000 SI | 1 | 22,70€ |
| 37459799 | LL500Z MB-SW2 L5000 BK | 1 | 22,70€ |
| 37460399 | LL500Z CB-CH WH | 1 | 11,30€ |
| 37461099 | LL500Z CB-CH SI | 1 | 11,30€ |
| 37462799 | LL500Z CB-CH BK | 1 | 11,30€ |
| 38354400 | LL500Z BC L2300 WH | 1 | 10,30€ |
| 38355100 | LL500Z BC L2300 SI | 1 | 10,30€ |
| 38356800 | LL500Z BC L2300 BK | 1 | 10,30€ |
| 37463499 | LL500Z SPA-CD | 1 | 10,30€ |
| 37464199 | LL512Z CD WH | 1 | 12,40€ |
| 37465899 | LL512Z CD SI | 1 | 12,40€ |
| 37467299 | LL523Z CD WH | 1 | 16,50€ |
| 37468999 | LL523Z CD SI | 1 | 16,50€ |
| 37470299 | LL546Z CD WH | 1 | 30,90€ |
| 37471999 | LL546Z CD SI | 1 | 30,90€ |
| 37472699 | LL546Z CD BK | 1 | 30,90€ |
| 37473399 | LL500Z CDS WH | 1 | 20,60€ |
| 37476499 | LL500Z SW2 L1250 | 1 | 10,30€ |
| 37477199 | LL500Z SW2 L3000 | 1 | 10,30€ |
| 37478899 | LL500Z SW2 L5000 | 1 | 12,40€ |
| 38373500 | LL500E ACW | 1 | 124,00€ |
| 37479599 | LL500E IPT-CCG | 1 | 82,40€ |
| 39737499 | LL512T 13 WH | 1 | 72,10€ |
| 39739899 | LL523T 13 WH | 1 | 103,00€ |
| 39741199 | LL546T 13 WH | 1 | 144,00€ |
| 39758999 | LL623T 13 WH | 1 | 124,00€ |
| 39755899 | LL646T 13 WH | 1 | 154,00€ |
| 98955599 | LL500Z BC L570 SI | 1 | 6,20€ |
| 98956299 | LL500Z BC L570 BK | 1 | 6,20€ |
| 98957999 | LL500Z BC L285 WH | 1 | 5,10€ |
| 98958699 | LL500Z BC L285 SI | 1 | 5,10€ |
| 98959399 | LL500Z BC L285 BK | 1 | 5,10€ |
| 43448999 | LL523T 9 WH | 1 | 87,50€ |
| 43449699 | LL546T 9 WH | 1 | 118,00€ |
| 43450299 | LL512T 9 SI | 1 | 56,60€ |
| 43451999 | LL523T 9 SI | 1 | 87,50€ |
| 43452699 | LL546T 9 SI | 1 | 118,00€ |
| 43453399 | LL512T 9 BK | 1 | 56,60€ |
| 43454099 | LL523T 9 BK | 1 | 87,50€ |
| 43455799 | LL546T 9 BK | 1 | 118,00€ |
| 43456499 | LL623T 9 WH | 1 | 113,00€ |
| 98950099 | LL600Z BC L2180 WH | 1 | 11,30€ |
| 98951799 | LL500Z BC L1150 WH | 1 | 8,20€ |
| 98952499 | LL500Z BC L1150 SI | 1 | 8,20€ |
| 98953199 | LL500Z BC L1150 BK | 1 | 8,20€ |
| 98954899 | LL500Z BC L570 WH | 1 | 6,20€ |
| 98947099 | LL600Z BC L520 WH | 1 | 6,00€ |
| 98948799 | LL600Z BC L1040 WH | 1 | 6,20€ |
| 98949499 | LL600Z BC L1090 WH | 1 | 6,70€ |
| 43447299 | LL512T 9 WH | 1 | 56,60€ |
| 43457199 | LL646T 9 WH | 1 | 144,00€ |
| 99830400 | LL500Z 3C WH | 1 | 148,00€ |
| 99833500 | LL500Z BA WH | 1 | 28,80€ |
| 99834200 | LL500Z BA BK | 1 | 28,80€ |
| 99835900 | LL500Z BA SI | 1 | 28,80€ |

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------|-----|------------|
| 99836600 | LL500Z MOD-DE WH | 1 | 49,40€ |
| 99838000 | LL500Z MOD-FR WH | 1 | 49,40€ |
| 99839700 | LL500Z MOD-DE BK | 1 | 49,40€ |
| 99841000 | LL500Z MOD-FR BK | 1 | 49,40€ |
| 99842700 | LL500Z MOD-DE SI | 1 | 49,40€ |
| 99844100 | LL500Z MOD-FR SI | 1 | 49,40€ |

Maxos LED Industry 4MX850



- Energiebesparing tot 40 %, zeer korte terugverdientijd
- Units eenvoudig te monteren op bestaand Maxos- en TTX400-lichtlijnen
- Comfortabel licht, lange levensduur
- Levensduur 50.000 uur
- Versie 4000 lumen, en versie 5500 lumen



De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

- Retrofit LED-unit voor Maxos- en TTX400-trunking
- Tot 165 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit smalle, medium, dubbele asymmetrische en asymmetrische lenzen
- Bespaard tot 40% energie
- Type: 4MX850
- Lichtbron: LED-module
- Vermogen: 27 W (4000 lm, 4000 K)
- Bundelhoek: 2x 50° (brede bundel) of 2x 30° (diepstralende bundel)
- Lichtopbrengst: Tot 6600 lm
- Kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35°C
- Driver: Xitanium, eenvoudig te vervangen
- Voeding/gegevenstoevoer: 75 W (max. vermogen), programmeerbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
- Opties: Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH) en zilvergrijs (SI)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard Maxos doorvoerbedradingsconnector
- Behoud: Door de driver-unit uit de rail te klikken
- Installatie: Bevestiging van de 4MX850-unit op het Maxos draagprofiel met verende klemmen
- Opmerkingen: Geen uitwisseling van kale LED-engines, alleen de complete 4MX850-unit (1,5 m

lengte)




4MX850 491
LED80S/840 PSD WB SI



4MX850 491
LED80S/840 PSD VWB
WH




4MX850 581
LED66S/830 PSD WB SI



Product

4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH



Product

4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|--|-----|------------|
| 87641199 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH | 1 | 305,00€ |
| 88105799 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R | 1 | 320,00€ |
| 88106499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R | 1 | 320,00€ |
| 88107199 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R | 1 | 320,00€ |
| 88108899 | 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R | 1 | 320,00€ |
| 88250499 | 4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH | 1 | 305,00€ |
| 91296699 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH C-2R | 1 | 310,00€ |
| 97849899 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R | 1 | 310,00€ |
| 66122099 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66123799 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66124499 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66169599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66170199 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66179499 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66263099 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66264799 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66271599 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 88251199 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH | 1 | 305,00€ |
| 97428599 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH C-2R | 1 | 320,00€ |
| 08191199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R | 1 | 310,00€ |
| 66117699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66118399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66119099 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66120699 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66165799 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66166499 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66167199 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66168899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66261699 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66262399 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66269299 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66270899 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66601099 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH | 1 | 305,00€ |
| 66602799 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH | 1 | 305,00€ |
| 66603499 | 4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH | 1 | 305,00€ |
| 67281399 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH | 1 | 305,00€ |
| 67282099 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH | 1 | 305,00€ |
| 08008299 | 4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI | 1 | 305,00€ |
| 66125199 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI | 1 | 295,00€ |
| 66126899 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI | 1 | 295,00€ |
| 66127599 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |
| 66128299 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |
| 66173299 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI | 1 | 295,00€ |
| 66174999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |
| 66175699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |
| 66265499 | 4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI | 1 | 295,00€ |
| 66266199 | 4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI | 1 | 295,00€ |
| 66273999 | 4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI | 1 | 295,00€ |
| 66274699 | 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI | 1 | 295,00€ |
| 08103499 | 4MX850 581 LED66S/830 PSD WB SI | 1 | 305,00€ |
| 66131299 | 4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |
| 66132999 | 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |
| 66177099 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI | 1 | 295,00€ |
| 66180099 | 4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |
| 66178799 | 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI | 1 | 295,00€ |

TTX LED Industry 4MX400




- Substantiële energiebesparingen met een beperkte investering
- Comfortabel licht, lange levensduur
- Compatibel met beproefd TTX400 draagprofiel



Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED units voor Maxos- en TTX-lichtlijnen grote energiebesparingen. Jouw bestaande lichtlijn is op eenvoudige en snelle wijze te verleden! De Maxos LED units omvatten LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren).


- Middenvermogen LED-printplaten; uitwisselbare LED-unit
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit lenzen met middelbrede, brede en dubbelassymetrische bundel
- Compatibel met onze standaard TTX400-rails voor TL5 49 W- en TL-D 58 W-lengte
- Type: 4MX400
- Lichtbron: LED-module
- Vermogen: 54,5 W (6600 lm, PSD)
- Bundelhoek: 2x 50° (brede bundel)
- Lichtopbrengst: Tot 6600 lm
- Kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35°C
- Driver: Xitanium DALI, eenvoudig te vervangen
- Voeding/gegevenstoevoer: 75 W (max. vermogen), programmeerbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
- Opties: Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH), zilvergrijs (SI)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard TTX400 doorvoerbedradingsconnector
- Installatie: Bevestiging van de 4MX400-unit op het TTX400 draagprofiel met verende klemmen
- Opmerkingen: Geen uitwisseling van kale LED-modules, alleen de complete 4MX400-unit (1,5 m lengte)



Product

4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH

4MX400 491
LED55S/840 PSD VWB
WH



Product

4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|---------------------------------------|-----|------------|
| 88243699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH | 1 | 305,00€ |
| 88247499 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R | 1 | 310,00€ |
| 66249499 | 4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66251799 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66252499 | 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66253199 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66254899 | 4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66255599 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66256299 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66324899 | 4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66660799 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH | 1 | 305,00€ |
| 66661499 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH | 1 | 305,00€ |
| 66662199 | 4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH | 1 | 305,00€ |
| 67280699 | 4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH | 1 | 305,00€ |
| 22060099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH | 1 | 295,00€ |
| 66242599 | 4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66243299 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66244999 | 4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66245699 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66246399 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66247099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH | 1 | 295,00€ |
| 66248799 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH | 1 | 295,00€ |
| 66319499 | 4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 66320099 | 4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH | 1 | 295,00€ |
| 67278399 | 4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH | 1 | 305,00€ |

Maxos LED Performer 4MX900




Klanten willen energie besparen en kosten verlagen in vergelijking met wat ze gewend zijn bij conventionele verlichting. Tegelijkertijd zijn er uitstekende verlichtingsomstandigheden nodig: in industriële omgevingen om veiligheid en productiviteit te waarborgen en in winkelomgevingen om de producten te laten opvallen en klanten aan te trekken. Maxos LED Performer is een uiterst flexibele oplossing die een laag energieverbruik en diverse bundelvormen biedt bij een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Maxos LED Performer biedt een diffuus en gelijkmatig lichtbeeld en is hierdoor bij uitstek geschikt voor retail-toepassingen.

- Energiebesparing 40% vergeleken met TL-D lichtlijnen
- Optiek met diverse lichtbundels : WB, NB, DA, A
- Past op bestaande Maxos lichtlijnen, ook beschikbaar voor TTX400 lichtlijnen





- Laag energieverbruik in vergelijking met fluorescentielampen (besparingen tot ca. 40%)
- Uitstekende bundelvorm voor minder strooilicht en exacte lichtverdeling in het horizontale en verticale vlak
- Philips LED-modules (Fortimo)
- Kan gemonteerd worden op nieuwe of bestaande Maxos- en TTX400 lichtlijnen
- Type: 4MX900
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: uitvoering van 1,2 m: 27-53 W
- Bundelhoek: 2x 50° (brede bundel)
- Lichtopbrengst: uitvoering van 1,2 m: 3200 of 6000 lm
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Philips Xitanium , DALI
- Voeding/gegevenstoevoer: 27 tot 78 W afhankelijk van uitvoering
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Opties: EL3 centraal of met batterij mogelijk
- Dimmen: standaard, DALI
- Ingang voor regelsystemen: DALI
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH)
- Lichtkap: PMMA, PC (voor de EL3-uitvoeringen)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard Maxos doorvoerbedradingsconnector
- Onderhoud: Module kan eruit geklikt worden, driver kan gerepareerd worden
- Installatie: Bevestiging van de 4MX900-unit op het Maxos draagprofiel met verende klemmen
- Accessoires: Reeks Maxos-accessoires



Product

4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH

4MX900 491
LED75S/840 PSD WB
WH C-2R




Product

4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH

Product

4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200



Product

4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800

4MX900 LED60S/840
PSD WB SI L1800

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|--------------------------------------|-----|------------|
| 87967299 | 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH | 1 | 328,00€ |
| 66460399 | 4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800 | 1 | 393,00€ |
| 66461099 | 4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800 | 1 | 393,00€ |
| 66462799 | 4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800 | 1 | 393,00€ |
| 66464199 | 4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800 | 1 | 393,00€ |
| 66624999 | 4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH | 1 | 308,00€ |
| 66625699 | 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH | 1 | 308,00€ |
| 66626399 | 4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH | 1 | 308,00€ |
| 66628799 | 4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH | 1 | 308,00€ |
| 66629499 | 4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH | 1 | 308,00€ |
| 66630099 | 4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH | 1 | 308,00€ |
| 66633199 | 4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200 | 1 | 308,00€ |
| 66635599 | 4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800 | 1 | 393,00€ |
| 66638699 | 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH | 1 | 278,00€ |
| 66803899 | 4MX900 491 LED75S/840 PSD DA30 WH | 1 | 308,00€ |
| 66805299 | 4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH | 1 | 308,00€ |
| 66806999 | 4MX900 581 LED75S/840 PSD WB WH | 1 | 308,00€ |
| 66809099 | 4MX900 581 LED75S/840 PSD DA30 WH | 1 | 308,00€ |
| 97674699 | 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R | 1 | 323,00€ |
| 08183699 | 4MX900 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R | 1 | 323,00€ |
| 08185099 | 4MX916 491 LED40S/830 PSD WB WH C-2R | 1 | 540,00€ |
| 08187499 | 4MX916 491 LED40S/840 PSD WB WH C-2R | 1 | 540,00€ |
| 66452899 | 4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800 | 1 | 393,00€ |
| 66453599 | 4MX900 LED90S/840 PSD MB SI L1800 | 1 | 393,00€ |
| 66456699 | 4MX900 LED90S/830 PSD WB SI L1800 | 1 | 393,00€ |

Maxos Accessoires



Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking. steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

• -



9MX056 EC7



9MX056 BC49 WH



9MX056 CP WH



9MX056 CPI



9MX056 CBA BK

Bestelgegevens


| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------|-----|------------|
| 13179200 | 9MX056 EC7 | 1 | 7,60€ |
| 13546200 | 9MX056 EA7 | 1 | 9,10€ |
| 10824400 | 9MX056 EP WH SET | 1 | 6,80€ |
| 10825100 | 9MX056 EP SI SET | 1 | 6,80€ |
| 10807700 | 9MX056 CP WH | 1 | 12,60€ |
| 10808400 | 9MX056 CP SI | 1 | 12,60€ |
| 10809100 | 9MX056 CPI | 1 | 7,40€ |
| 60157899 | 9MX056 BC49 WH | 1 | 8,40€ |
| 60158599 | 9MX056 BC49 SI | 1 | 8,40€ |
| 53881299 | 9MX056 BC58 WH | 1 | 8,70€ |
| 53888199 | 9MX056 BC58 SI | 1 | 8,70€ |
| 25202200 | 9MX056 CBA BK | 1 | 9,10€ |

CoreLine Trunking Gen2




Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

- Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect
- Verschillende lengtes, lichtopbrengsten en bundelvormen
- Consistent, hoogwaardig licht - geen kleurverschillen in bundel of strookartefacten
- Verbeterde lichtcontinuïteit
- Eenvoudig te bestellen, monteren en installeren. Er zijn slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen
- Geschikt voor InterAct voor extra mogelijkheden in winkel- en industrietoepassingen
- Intuïtieve, éénlagige architectuur – slechts 2 12NC's nodig om een lijn te maken
- Keuze uit 3 lengtes, elk met 3 lichtstroompakketten
- 8 verschillende optieken met consistente lichtkwaliteit
- Speciale sensorunits voor upgrade naar InterAct-systemen
- Lumenbehoud 50.000 uur - L80
- Beschikbaar op draagprofiel en in losstaande versies




Product
LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE



Product
LL200Z EC7-M-F (5PCS)



LL200Z PB WH (5PCS)




Product
LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE



Product
LL212X 7x1.5 BC

Product
LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH



Product
LL200Z MB-SW WH (2PCS)



Product
LL200Z CB WH (5PCS)



Product
LL200Z SMB WH (5PCS)




Product
LL217X 7x1.5 BC




LL200Z EP WH (6PCS)

LL217X 80S/840 1x PSD
O 7x2.5



Product
LL234X 7x1.5 BC



Product
LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5



Product
LL200Z SW2-1250



Product
LL200Z SW2-3000



Product
LL200Z SW2-5000

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | MOQ | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----|------------|
| 10772400 | LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 | 1 | 195,00€ |
| 10779300 | LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE | 1 | 205,00€ |
| 10783000 | LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE | 1 | 255,00€ |
| 10788500 | LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE | 1 | 250,00€ |
| 10797700 | LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE | 1 | 420,00€ |
| 10802800 | LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE | 1 | 480,00€ |
| 10809700 | LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5 | 1 | 440,00€ |
| 10810300 | LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 | 1 | 410,00€ |
| 10817200 | LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE | 1 | 230,00€ |
| 10818900 | LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5 | 1 | 380,00€ |
| 63813600 | LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5 | 1 | 165,00€ |
| 63814300 | LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5 | 1 | 165,00€ |
| 63815000 | LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5 | 1 | 175,00€ |
| 63816700 | LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5 | 1 | 175,00€ |
| 63817400 | LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE | 1 | 195,00€ |
| 63818100 | LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE | 1 | 195,00€ |
| 63819800 | LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5 | 1 | 180,00€ |
| 63820400 | LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5 | 1 | 180,00€ |
| 63821100 | LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 | 1 | 200,00€ |
| 63822800 | LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 | 1 | 200,00€ |
| 63823500 | LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE | 1 | 235,00€ |
| 63824200 | LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE | 1 | 235,00€ |
| 63825900 | LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5 | 1 | 330,00€ |
| 63826600 | LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5 | 1 | 330,00€ |
| 63827300 | LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5 | 1 | 360,00€ |
| 63828000 | LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5 | 1 | 360,00€ |
| 63829700 | LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE | 1 | 430,00€ |
| 63830300 | LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE | 1 | 430,00€ |
| 10792200 | LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 | 1 | 250,00€ |
| 10819600 | LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH | 1 | 52,50€ |
| 10840000 | LL212X 7x1.5 BC | 1 | 52,50€ |
| 10846200 | LL217X 7x1.5 BC | 1 | 68,00€ |
| 10852300 | LL234X 7x1.5 BC | 1 | 115,00€ |



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.nl