



Паспорт изделия

Серия светильников оснований под светодиодную лампу BN011, BN015

Изготовлено под контролем “Signify Netherland B.V.” 5600 JM, Eindhoven, 80020, Нидерланды

Представитель в РФ: ООО «Сигнифай Евразия» 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1, этаж 2, пом. 1, комната 1; кпп 771501001  
тел. +7(495) 937-93-30

Страна Изготовитель: Китай (CN)

1. Назначение и общие сведения об изделии

- 1.1. Устройство предназначено для использования на фабриках, паркингах, складах, магазинах.
- 1.2. Соответствует значению IP20
- 1.3. Общий вид и размеры устройства показаны на рис. 1.

2. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Параметры	
Модель	BN011C	BN015C
Напряжение питания	220-240V~ 50/60Hz	100-240V~ 50/60Hz
Диффузор	Нет	Нет
Форм фактор	5 вариантов: Одиночное основание (2ft/4ft) Двойное основание (2ft/4ft) Одиночное основание (4ft) с рефлектором	4 варианта: Одиночное основание (2ft/4ft) Двойное основание (2ft/4ft)
Цвет	RAL9003	
Материал	Металл	
Размеры	123.2x11.7x6.5/ 123.1x13.1x6.5/ 123.2x9.6x11.2	Рисунок 3
Диапазон рабочих температур	0° – 50° C	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	II



### 3. Комплект поставки

Устройство	1
Упаковка, шт	1
Монтажная инструкция, шт	1

### 4. Эксплуатация устройства

4.1. Эксплуатация устройства производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” а также требованиями следующих стандартов: ГОСТ Р 51318.15-99 ГОСТ Р 51514-99

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7)

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

### 5. Гарантийные обязательства

5.1. Завод – изготовитель в лице ООО «Сигнифай Евразия» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить устройство, вышедшее из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.

5.2. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию.

### 6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения устройства должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортировки устройства в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

**Рис. 1 Общий вид устройства  
BN011C**






Рис. 2 Общий вид устройства

BN015




Рис. 3 Размеры устройства

Ceiling Mounting/Pemasangan pada plafon



Mounting distance (L)Jarak pemasangan (L)

Type	L600	L1200
L	300-500	800-1000



Type/Type	L600	L1200
L	405	1114

Рис. 4 Варинат маркировки

**PHILIPS**

12NC:9911401713692

Luminary/Светильник  
BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GC  
ta25°C

Made in China/Сделано в Китае



**EAC**



ООО «Сигнифай Евразия»

141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 25

Тел.: +7 495 937 93 30

<https://www.signify.com/ru-ru>