



Batten

BN015C Mounting instruction/Petunjuk Instalasi




Product Type Tipe Produk	Voltage/Frequency Tegangan/ Frekuensi	Wattage Daya	Lumen Output Keluaran Lumen	CCT	CRI	Installation Instalasi	Dimension(L×W×H) Dimensi(L× W× H)
BN015C SET 1xTLED L1200 16W 740	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 16W 765	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 20W 740	220-240V~/50/60Hz	20W	2100lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 20W 765	220-240V~/50/60Hz	20W	2100lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 20W 730	220-240V~/50/60Hz	20W	2100lm	3000K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 8W 740	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 8W 765	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 10W 740	220-240V~/50/60Hz	10W	1050lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 10W 765	220-240V~/50/60Hz	10W	1050lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 10W 730	220-240V~/50/60Hz	10W	1050lm	3000K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 10W 730 TH	220-240V~/50/60Hz	10W	1050lm	3000K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 10W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	10W	1050lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 10W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	10W	1050lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 8W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L600 8W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	611×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 20W 730 TH	220-240V~/50/60Hz	20W	2100lm	3000K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 20W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	20W	2100lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 20W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	20W	2100lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 16W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm
BN015C SET 1xTLED L1200 16W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1220×33×45mm

Ceiling Mounting/Pemasangan pada plafon




Mounting distance (L) Jarak pemasangan (L)

Type	L600	L1200
L	300-500	800-1000




Type/Tipe	L600	L1200
L	405	1114



Units:mm
Unit: mm

Connection cable Penghubung kabel



Please use IP20 or above terminal box
(Suggest power supply cable: minimum 2×0.75mm², luminaire cable: 60227 IEC52 2×0.75mm²) for power connection (it is not provided.)

Mohon gunakan terminal box IP20 atau di atasnya
(disarankan menggunakan suplai kabel: Minimal 2×0.75mm, kabel rumah lampu: 60227 IEC52 2×0.75mm) untuk koneksi dengan listrik (barang ini tidak disediakan / dijual terpisah)



EN

1. This batten is designed for PHILIPS LEDtubes only and not compatible with conventional tubes. The manufactory will not be responsible for improper usage or modification of the products.
2. This product is designed only for indoor use, please do not use it anywhere humid, wet or outdoor.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. Do not use the fixture if the housing or power cables are damaged.
5. Do not use in supply voltage exceeding $220-240V \pm 10\%$ for extended periods.
6. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
7. The luminaire is suitable for direct mounting or normally flammable material.
8. Do not place readily flammable material near the lamp.
9. In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest dealer.
10. Please switch off the power supply before changing the product or connection!
11. This luminaire fixture only suitable for one-side LEDtubes.



12. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

ID

1. Batten ini dirancang hanya untuk PHILIPS LEDtubes dan tidak cocok untuk dipasang dengan lampu tabung konvensional. Pabrik tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan yang tidak layak atau modifikasi dari produk ini.
2. Produk ini didesain hanya untuk dalam ruangan, tidak dapat digunakan pada area lembab, basah ataupun luar ruangan.
3. Rumah lampu harus dipasang oleh teknisi listrik yang terqualifikasi dan terpasang sesuai dengan regulasi elektrik IEE terbaru atau standar nasional.
4. Dilarang menggunakan fitting jika rumah lampu atau kabel tenaga mengalami kerusakan.
5. Dilarang menggunakan suplai tegangan melebihi 220-240V 10% untuk periode yang lama.
6. Atmosfir yang korosif atau mengandung materi berbahaya seperti Sulfur, Klorin, phthalate dan lainnya harus dihindari selama masa penggunaan dan penyimpanan.
7. Rumah lampu cocok digunakan untuk pemasangan langsung atau bahan yang biasanya mudah terbakar.
8. Dilarang meletakkan materi yang mudah terbakar di dekat lampu.
9. Jika terjadi masalah pada saat pengoperasian, mohon langsung matikan listrik dan hubungi dealer terdekat.
10. Mohon matikan suplai listrik sebelum mengganti produk atau mengganti koneksi
11. Rumah lampu ini hanya cocok untuk satu sisi LEDtubes.



12. Kabel fleksibel eksternal atau tali dari rumah lampu ini tidak dapat diganti; Jika kabel rusak, maka rumah lampu dapat dihancurkan.