

Паспорт изделия

Семейство реечных светильников Essential SmartBright T5 LED batten G2 (BN068C)

2018-07-05

Изготовлено под контролем "Signify Netherland B.V." 5600 JM, Eindhoven, 80020, Нидерланды

Представитель в РФ: ООО «Сигнифай Евразия» 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1, этаж 2, пом. 1, комната 1; кпп 771501001
тел. +7(495) 937-93-30

Страна производства: Китай (CN)

1. Назначение и общие сведения об изделии

1.1. Семейство реечных светильников GreenSpace Basic DN39xB предназначено для освещения пространств в торговых центрах, офисах, магазинах и т.д.

1.2. Светильник соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3-2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2208.

1.3. Степень защиты от воздействия окружающей среды соответствует IP20, IP5.

1.4 Материал корпуса – алюминий, рассеиватель – поликарбонат, отражатель – окрашенный пластик.

1.6. Общий вид светильников показан на рис. 1.

1.8. Фотометрические характеристики светильников показаны на рис. 2.

2. Основные технические данные и характеристики семейства**2.1 Технические характеристики**

	L=1200mm	L=900mm	L=600mm	L=300mm
Световой поток	1200 (4000K)	900 (4000K)	600 (4000K)	300 (4000K)
ССТ	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Потребляемая мощность	14W	10.6W	7W	3.6W
Светоотдача	80			
Срок службы	20000 часов			
Диапазон рабочей температуры	-20 ~ 40°C			
Класс энергобезопасности	Class II			
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
CRI	80			
Угол пучка	140	140	140	140
Мощность	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz	220-240V~50/60Hz
Размеры	1185 мм	885 мм	585 мм	325 мм

3. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Монтажная инструкция, шт.	1
Паспорт	*

*) 1 шт. на 50 светильников, но не менее 1 шт. на партию.

4. Эксплуатация светильника

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”
- 4.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Завод – изготовитель в лице ООО «Сигнифай Евразия» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.
- 5.2. Гарантийный срок – 36 месяцев с момента отгрузки изделия и подписания Покупателем товарной накладной.

6. Хранение и транспортировка

- 6.1. Условия хранения светильников должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Условия транспортировки светильников в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.

Рис. 1 Общий вид светильников с размерами







Рис. 2 Фотометрические характеристики



BN068C LED3CW L300 G2 1xLED



BN068C LED6CW L600 G2 1xLED



BN068C LED9CW L900 G2 1xLED