

平面设计图

符合欧盟包装指令94/62/EC

包装材料重金属总含量 <100PPM

重金属种类: 铅Pb, 镉Cd, 汞Hg, 六价铬Cr⁶⁺

- 技术要求:
1. 内容颜色按文件做
 2. 垃圾桶标志高度大于7.0mm, CE标志高度大于5mm.
 3. 其它认证标志等也需要符合相关标准.
 4. 条形码必须能通过扫描。

外观检测标准: 彩盒表面洁净平整, 无褶皱破损、无污渍杂质, 彩盒粘合处应紧密牢固, 无松脱裂开

Wide Batten

BN005C

Mounting Instruction/ Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/تعليمات التركيب/تعليمات التركيب

Монтажная Инструкция Монтажна інструкція

IP20IK03Ta 25°C

ERC

Product Description	Power	Input Voltage	Frequency	Dimension (LxWxH)	A	Temperature Range	
BN005C LED30/1NW L1200 PSU CFW	30	220-240V~	50/60Hz	1200x70x27mm	400-600mm	-20°C to +40°C	0.255
BN005C LED30/CW L1200 PSU CFW	30	220-240V~	50/60Hz	1200x70x27mm	400-600mm	-20°C to +40°C	0.255
BN005C LED30/WW L1200 PSU CFW	30	220-240V~	50/60Hz	1200x70x27mm	400-600mm	-20°C to +40°C	0.255
BN005C LED15/1NW L600 PSU CFW	16	220-240V~	50/60Hz	600x70x27mm	255-385mm	-20°C to +40°C	0.155
BN005C LED15/CW L600 PSU CFW	16	220-240V~	50/60Hz	600x70x27mm	255-385mm	-20°C to +40°C	0.155
BN005C LED15/WW L600 PSU CFW	16	220-240V~	50/60Hz	600x70x27mm	255-385mm	-20°C to +40°C	0.155