



Паспорт изделия

Семейство стационарных светодиодных светильников ST031T

Модели: ST031T

2019-05-29

Изготовлено под контролем "Signify Netherland B.V." 5600 JM, Eindhoven, 80020, Нидерланды

Представитель в РФ: ООО «Сигнифай Евразия» 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корп. 1, этаж 2, пом. 1, комната 1; кпп 771501001

тел. +7(495) 937-93-30

Страна изготовитель: Китай (CN)

1. Назначение и общие сведения об изделии

1.1 Семейство светильников ST031T предназначено для освещения торговых залов.

1.2. Светильник соответствует требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды соответствует IP20.

1.4. Корпус светильника изготовлен из стали, линзы – из ПММА.

1.5. Общий вид светильника с размерами показан на рис. 1.

2. Основные технические данные и характеристики семейства

	Параметр	Значение	
2.1	Номинальное напряжение, В/Частота тока, Гц	220-240 В/50-60Гц	
2.2	Мощность, Вт	21	33
	Светоотдача, Лм	2000	3000
2.3	Цветовая температура, К	3000/4000	
2.4	Индекс цветопередачи (CRI)	80	
2.5	Наличие версии с БАПом	Отсутствует	
2.6	Коэффициент пульсации	<5%	
2.7	Оптика	Широкий пучок (WB)	
2.8	Класс защиты от поражения током	I	
2.9	Степень защиты от механических повреждений (IK)	IK02	

ООО «Сигнифай Евразия»

141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 25

Тел.: +7 495 937 93 30

<https://www.signify.com/ru-ru>



2.1 0	Степень защиты продукта от воздействия окружающей среды (IP)	IP20
2.1 1	Диапазон рабочих температур, °C	10...+35 °C
2.1 2	Вес, кг	1,0 кг

3. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Монтажная инструкция, шт.	1
Паспорт	*

* 1 шт. на 50 светильника, но не менее 1 шт. на партию.

4. Эксплуатация Светильника

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”

4.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

4.3. Крепление светильника на опорной поверхности должно производиться с соблюдением расстояний, указанных в монтажной инструкции, поставляемой в упаковке прожектора.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Завод – изготовитель в лице ООО «Сигнифай Евразия» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить прожектор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.

5.2. Гарантийный срок – 24 месяцев с момента отгрузки изделия и подписания Покупателем товарной накладной.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения светильника должны соответствовать группе хранения 3(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортирования светильников должны соответствовать:

ООО «Сигнифай Евразия»

141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, 25

Тел.: +7 495 937 93 30

<https://www.signify.com/ru-ru>



- в части воздействия климатических факторов – категории КУ-I по ГОСТ 23216-78 или 2С по ГОСТ 15150-69;
- в части воздействия механических факторов – категории Л по ГОСТ 23216-78.

Рис. 1 Общий вид светильника с размерами

1.1 Внешний вид Светильника



1.2 Размеры, мм

