



# Пржектор SmartBright Projector ST031T

ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB WH GM

Power supply unit – Narrow beam – Opal diffuser in polycarbonate cover – –

SmartBright ST031T — это прожектор новой конструкции, который отличается привлекательным внешним видом, высокой надежностью и удобством в применении.

## Данные о продукции

Общая информация			
Угол расхождения луча от источника света	– °	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Знак пожарной безопасности	NO [ – ]
Сменный источник света	No	Маркировка CE	CE mark
Количество единиц ПРА	1 unit	Метка ENEC	–
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]	Гарантийный период	3 года
Драйвер в комплекте	Yes	Постоянная светоотдача	No
Тип оптики	NB [ Narrow beam]	Количество продуктов на прерывателе	30
Тип оптического плафона / линзы	O-PC [ Opal diffuser in polycarbonate cover]	LED engine type	LED
Распределение света светильника	–	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Интерфейс управления	–	Входное напряжение	220 to 240 V
Соединение	Внешний разъем	Входная частота	50 или 60 Hz
Кабель	–	Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	– W
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		

Прожектор SmartBright Projector ST031T

Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- W
Пусковой ток	42,8 A
Время пуска	0,0092 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая длина	185 mm
Общая ширина	60 mm
Общая высота	185 mm
Общий диаметр	60 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [ 0.2 J standard]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	2000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	95 lm/W

Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.3858,0.3818) SDCMs5
Начальная входная мощность	21 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	30000 h
Медианный полезный срок службы L80B50	20000 h
Медианный полезный срок службы L90B50	8500 h

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Не применимо


Данные об изделии

Полный код продукта	871016335931199
Название продукта для заказа	ST031T LED20/840 21W 220-240V I WB WH GM
EAN/UPC — продукт	8710163359311
Код заказа	911401873180
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	911401873180
Вес нетто (шт.)	0,300 kg



Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров



ST031T/ST041T SmartBright Projector

## Пржектор SmartBright Projector ST031T

