



Une longueur d'avance en flexibilité et connectivité

Ballasts LED linéaires Xitanium - isolés

Les ballasts isolés Xitanium sont idéaux pour les systèmes professionnels de bureaux linéaires à basse tension (LV). Les ballasts isolés sont disponibles en versions DALI gradables et programmables, gradables 1-10 V, à intensité fixe et courant unique. Ils offrent une facilité d'intégration et simplifient le processus d'approbation. Les ballasts DALI et les nouveaux ballasts à intensité fixe sont dotés de la technologie SimpleSet, d'une faible ondulation du courant de sortie de 4 % pour les hautes et basses fréquences et de spécifications de veille réduites. La faible ondulation du courant de sortie garantit l'absence d'interférence avec les caméras et les scanners de sécurité, de téléphone mobile ou d'Internet.

Avantages

- Ballasts isolés pour prendre en charge les systèmes de bureaux linéaires HV et LV
- Plages de fonctionnement flexibles pour simplifier la génération dynamique et la gestion de la complexité
- Gamme complète de ballasts SR (Sensor Ready) pour les systèmes connectés

Fonctions

- Gamme complète : DALI gradables et programmables, non gradables, gradables 1-10 V et courant unique
- Programmation flexible des ballasts DALI via le logiciel MultiOne ou sans fil via SimpleSet
- Faible ondulation du courant de sortie pour des performances adaptées aux caméras et aux scanners.
- Gradation AM unique dans les ballasts DALI pour une gradation sans clignotement ni bruit
- Garantie système de cinq ans et durée de vie de 100 000 heures

Ballasts LED linéaires Xitanium - isolés

Application

- Bureaux
- Commerces

Versions



Xitanium isolated DALI driver



Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V TD21



Xitanium isolated DALI driver

