



Ledende fleksibilitet og tilkobling

Xitanium LED lineære drivere – SR

Xitanium SR-drivere er sentrale i alle intelligente innendørs belysningssystemer. Disse intelligente SR-drivene standardiserer tilkoblingen mellom driver og sensor, slik at behovet for separate komponenter eller moduler bortfaller og kompatibiliteten sikres. Våre Xitanium LED SR-drivere for LED-linje-belysning gir ikke bare strømomforming for LED-belysning, men har også integrert strømforsyning og energimåling, slik at brukerne kan levere nyttige driftsdata som energiforbruk. En annen stor fordel er de integrerte sensorkontrollerne, som gir utnyttelse av dagslys og bevegelsesmønstre i bygningen til et styringssystem uten behov for ytterligere eksterne komponenter. Sammen gir de armaturene tilkoblingsmuligheter og utvidet funksjonalitet.

Fordeler

- Enklere armaturintegrasjon, mindre kabling og færre komponenter
- Ikke behov for strømboks eller strømomforming
- Sensor Ready åpent konsept, ideelt for bruk med sensorer og styringssystemer i bygninger

Funksjoner

- Driverspesifikasjoner som kan sammenlignes med Xitanium DALI-drivere
- Enkelt toveis grensesnitt for Philips EasyAir-sensorer
- Integrert energimåling for bruk i styringssystemer fra sertifiserte partnere
- Eget for armaturer av klasse I og II
- Fem års systemgaranti og 100 000 timers levetid

Søknad

- Kontor
- Butikk
- Helse
- Utdanning

Xitanium LED lineære drivere – SR

Versions



Xitanium SR Bridge Independant

