



Надійна, високопродуктивна технологія для екстремальних і підключених світлодіодних застосувань

Xitanium LED drivers – SR

Наші нові драйвери Philips Xtreme з підтримкою датчиків (SR) ідеально пасують для використання поза приміщеннями. Ці надійні драйвери оснащені інтерфейсом SR і можуть використовуватися в поєднанні з інтелектуальними фотоелементами чи численними системами керування розумними фотоелементами, розробленими нашими партнерами, що мають сертифікат SR. Інтегроване джерело живлення, точний облік енергії та розширена діагностика зменшують кількість компонентів і значно спрощують конструкцію. Інтеграція також підвищує надійність системи. У поєднанні з новим універсальним роз'ємом SR ці драйвери пропонують перспективні рішення для поетапних інвестицій муніципальних органів влади.

Xitanium LED drivers – SR

Переваги

- Sensor Ready з датчиками та сумісність за стандартом D4i, ідеально пасує для використання з датчиками, що застосовуються в системах зовнішнього та промислового освітлення
- Два інтегровані джерела живлення для живлення датчиків і бездротових радіостанцій безпосередньо від драйвера, відкрита специфікація для всіх OEM-виробників, що спрощує інтеграцію датчиків у світильник
- Низький пусковий струм завдяки IntelliStart, інтегрований в драйвер функції, що дає змогу використовувати велику кількість драйверів на один МСВ (75 Вт і вище)

Характеристики

- Сертифіковано за стандартом DIIA для внутрішніх світильників D4i
- SimpleSet, бездротовий інтерфейс конфігурації
- Постійна світловіддача (CLO) і захист модуля від перегріву
- Автономне затухання за допомогою інтегрованого DynaDimmer
- Діапазон вхідної напруги 170–264 В
- Тривалий термін служби та надійний захист

Застосування

- Зовнішнє освітлення
- Промислові підприємства

Версії



Xitanium Sensor Ready 75W
FlexTune C170

