A nossa vela LED mais eficiente

Velas e esféricas LED MASTER UltraEfficient

Esta é a vela LED mais eficiente da Philips. 210 lm/W contribuem para o cumprimento da declaração de sustentabilidade da empresa. A vida útil de 50 000 horas ajuda a prolongar o ciclo de substituição para reduzir os resíduos. Este não é apenas o produto de elevadas especificações, mas também mantém a qualidade da luz da marca Philips

Benefícios

- lâmpada economizadora, 60% menos de energia em comparação com as velas LED Philips padrão.
- A longa vida útil reduz a necessidade de substituição
- Substituição fácil de lâmpadas convencionais

Características

- Ultraeficiente em termos de energia, com 210 lm / W
- Longa vida útil, duração mais de 3 vezes superior aos produtos LED normais
- Aspeto e funcionalidade otimizados, sem impacto na aplicação. Fácil instalação
- Concebidas para serem vistas, são bonitas acesas e apagadas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação

- Aplicação doméstica
- Hotelaria: restaurantes e hotéis

Velas e esféricas LED MASTER UltraEfficient

Versions

LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE SRT4

LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

LED CLA 40W P45 E14 4000K CL UE SRT4

LED CLA 40W P45 E14 2700K CL UE SRT4 S

LED CLA 40W P45 E27 4000K CL UE SRT4

LED CLA 40W B35 E14 4000K CL UE SRT4

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm

Velas e esféricas LED MASTER UltraEfficient

Informações gerais	
Vida útil nominal	50.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo Luminoso	485 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	2,3 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Potência equivalente	40 W
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho	Ciclo de comutação
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14	50.000
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27	500.000
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14	50.000
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14	50.000
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	E27	50.000
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14	50.000

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	-	2700 K	827
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	300 °	2700 K	827
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	-	4000 K	840

Order Code	Full Product Name	Ângulo do feixe (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	-	2700 K	827
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	-	4000 K	840
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-	4000 K	840

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Formato da lâmpada
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	P45
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	P45
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35



Velas e esféricas LED MASTER UltraEfficient





© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.