



Philips ClassicStreet – Ispirato al passato, pensato per il futuro

ClassicStreet

Richiamando la bellezza iconica delle lanterne stradali del XX secolo, Philips ClassicStreet coniuga l'eleganza del design ai dettagli delicati degli apparecchi per illuminazione tradizionali, rispettando al contempo i moderni requisiti di illuminazione urbana. Progettato intorno al LED, ClassicStreet offre livelli eccezionali di illuminazione e prestazioni energetiche grazie al motore LEDGINE-O Philips e a ottiche personalizzate sulla base dell'applicazione. Il suo elegante design ricurvo, abbinato a staffe e pali dedicati, crea un aspetto contemporaneo che abbellisce le città con caratteristiche atmosfere accoglienti di notte e di giorno, non solo nei contesti architettonici storici e tradizionali, ma anche negli ambienti urbani più moderni. Questa moderna soluzione di illuminazione stradale dispone di una presa SR (System Ready) Philips, che la rende pronta per essere abbinata con sistemi di controllo autonomi o avanzati e applicazioni software come Interact di Signify. Gli apparecchi per illuminazione ClassicStreet possono inoltre essere dotati di set-up di luci dedicate per preservare il cielo notturno. Infine, ogni apparecchio per illuminazione ClassicStreet è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service Tag. Inquadrando il QR Code che si trova all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio di illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla sua configurazione, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consentendo la creazione di una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.

Vantaggi

- Design contemporaneo e distintivo ispirato alle lanterne stradali tradizionali
- Le migliori performance di illuminazione e di risparmio energetico della categoria, con l'efficienza di LEDGINE-O e delle sue ottiche
- Una soluzione adatta sia ai contesti architettonici tradizionali e storici sia agli ambienti più moderni
- Service tag per una facile installazione e manutenzione





Caratteristiche

- Disponibile in versioni per montaggio testa-palo e a sospensione
- Staffe e pali dedicati ClassicStreet
- Compatibile con tutti i sistemi di illuminazione pubblica Philips standard e avanzati
- Ottiche ottimizzate per offrire livelli di illuminazione efficienti e confortevoli
- Philips Service tag

Applicazione

- Centri città
- Strade e Vie
- Zone residenziali
- Parchi e piazze

Disegno tecnico



Dati del prodotto



ClassicStreet-BDP794-1DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-2DPP.tif

Dati del prodotto



ClassicStreet-BDP794-3DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-4DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-5DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-6DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-7DPP.tif



ClassicStreet-BDP794-8DPP.tif

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Numero di sorgenti luminose	20
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0,03
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento e una gestione termica	Nero
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	IP66
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Sì
Marchio di infiammabilità	-
Dati del prodotto	
Codice famiglia prodotto	BDP794

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Sorgente luminosa sostituibile
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	No
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	LED52	No
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	LED53	No
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	LED42	Sì
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED42	Sì
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED53	Sì
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	LED63	Sì
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	LED52	Sì

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	Colore sorgente luminosa	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 bianco neutro	4000 K	70
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	830 bianco caldo	3000 K	80
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	152° x 155°	740 bianco neutro	4000 K	70
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	152° x 155°	740 bianco neutro	4000 K	70
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 bianco neutro	4000 K	70
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 bianco neutro	4000 K	70
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	52° - 7° x 151°	740 bianco neutro	4000 K	70
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	52° - 7° x 151°	830 bianco caldo	3000 K	80

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Tipo di ottica aree esterne
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3.348 lm	Distribuzione simmetrica DS50
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3.172 lm	Distribuzione simmetrica DS50
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	3.348 lm	Distribuzione simmetrica DS50
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	2.898 lm	Distribuzione simmetrica DS50

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Tipo di ottica aree esterne
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	2.993 lm	Distribuzione Larga DW10
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	3.796 lm	Distribuzione Larga DW10
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	4.320 lm	Distribuzione Larga DW10
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3.250 lm	Distribuzione Larga DW10

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	42 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	33 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	26 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 6 kV in modo differenziale e 8 kV in modo comune

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	25 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	32 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	38,5 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	40,5 W	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	No	Non applicabile
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	No	Non applicabile
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	No	Non applicabile
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Si	10%




Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	No	Non applicabile
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	No	Non applicabile
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	No	Non applicabile
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	No	Non applicabile

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica	Codice di protezione dagli impatti meccanici
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Vetro smerigliato	IK08
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	Vetro smerigliato	IK08
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	Vetro smerigliato	IK08
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK	Vetro piano	IK09

Order Code	Full Product Name	Tipo copertura ottica	Codice di protezione dagli impatti meccanici
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Vetro piano	IK09
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Vetro piano	IK09
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK	Vetro piano	IK09
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	Vetro smerigliato	IK08




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023849

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023850

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023852




Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023851


Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023861

Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023860

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023858



Polar Normal (separate) - BDP794I - 912300023859

