



Güvenilir ve esnek

GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

GreenPerform sınır aydınlatma ünitesi BN398C, perakende ve endüstri uygulamaları için iyi performans ve çoklu lümen çıkışı ile maliyet açısından rekabetçi bir lineer çözümdür. Farklı montaj seçenekleri ihtiyacını karşılamak için yüzeye monte ve asılı kurulumları sunar. Çoklu optik tasarımları, farklı uygulamalara da uyum sağlayabilir.

Faydaları

- Daha iyi enerji tasarrufuyla yüksek sistem verimi
- Çeşitli uygulamalar için birden fazla optik
- Geleceğe yönelik bağlantılı

Özellikler

- 140 lm/W'a kadar sistem verimliliği
- Farklı aydınlatma uygulamalarına uyması için geniş ve batwing şeklinde ışınları mevcuttur
- Kolay kontrol için DALI ve Interact mevcuttur

Uygulama

- Gıda ve büyük perakende
- Depo
- Fabrika
- İç mekan kamusal alan

GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Optik sistem türü	Opal

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Yok

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	20%

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Lenssiz
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +30 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma Verimi (nominal)	Işık kaynağı
		Sıcaklığı (Nom.)		
65613300	BN398X LED20/840 L600 L1 S OP	4000 K	146,66666666666666 lm/W	2.200 lm 2
65614000	BN398X LED20/865 L600 L1 S OP	6500 K	146,66666666666666 lm/W	2.200 lm 2
65615700	BN398X LED20/840 L600 L1 S WB	4000 K	148,14814814814815 lm/W	2.000 lm 2
65617100	BN398X LED40/840 L1200 L1 S OP	4000 K	142,30769230769232 lm/W	3.700 lm 4
65618800	BN398X LED40/865 L1200 L1 S OP	6500 K	142,30769230769232 lm/W	3.700 lm 4
65619500	BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB	4000 K	146,15384615384616 lm/W	3.800 lm 4
65620100	BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB	6500 K	146,15384615384616 lm/W	3.800 lm 4

Çalıştırma ve Elektrik

GreenPerform Sınır Aydınlatma Ünitesi G3 BN398C

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
65613300	BN398X LED20/840 L600 L1 S OP	16,5 W
65614000	BN398X LED20/865 L600 L1 S OP	16,5 W
65615700	BN398X LED20/840 L600 L1 S WB	14,85 W
65617100	BN398X LED40/840 L1200 L1 S OP	28,6 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
65618800	BN398X LED40/865 L1200 L1 S OP	28,6 W
65619500	BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB	26 W
65620100	BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB	26 W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
65613300	BN398X LED20/840 L600 L1 S OP	SDCM<5
65614000	BN398X LED20/865 L600 L1 S OP	SDCM<9
65615700	BN398X LED20/840 L600 L1 S WB	SDCM<6
65617100	BN398X LED40/840 L1200 L1 S OP	SDCM<13

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
65618800	BN398X LED40/865 L1200 L1 S OP	SDCM<17
65619500	BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB	SDCM<14
65620100	BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB	SDCM<18

