



Tillförlitliga prestanda. Varje dag.

Ledinaire strålkastare med hög effekt

Letar du efter en kraftfull och pålitlig strålkastare för dina behov av utomhusbelysning? Nu behöver du inte leta längre tack vare Ledinaire strålkastare med hög effekt! Med en effekt på upp till 60 000 lm ger den här strålkastaren ett rejält och kraftfullt ljus. Den högkvalitativa LED-tekniken garanterar exceptionell energieffektivitet med en systemeffektivitet på 120 lm/W. Strålkastaren Ledinaire med hög effekt har också imponerande hållbarhet, med skyddsklass I och IP65-klassificering. Dess robusta konstruktion och IK08-klassning gör den lämplig för även de tuffaste utomhusmiljöerna. Vår strålkastare ger ett klart och naturligt ljus som lyfter utseendet och känslan i alla utomhusutrymmen. Med sin symmetriska ljusfördelning är den idealisk för byggnadsfasader och områdesbelysning. Du kan vara säker på att ditt belysningssystem är tillförlitligt och konsekvent. Ledinaire strålkastare med hög effekt finns i fyra olika storlekar. Med det lutande universella monteringsfästet och den förmonterade kabeln går installationen snabbt och enkelt. Uppgradera ditt utomhusbelysningssystem idag med Ledinaire strålkastare med hög effekt – den perfekta kombinationen av kraft, effektivitet och stil.

Ledinaire strålkastare med hög effekt

Fördelar

- Høgt lysfløde: Med ett lysfløde på upp till 60 000 lm och en lystolerans på +/- 10 % ger denna strålkastare kraftfull och tillførlitlig belysning før en rad olika utomhustillæmpninger.
- Energieffektiv: LED-tekniken som anvænds i denna strålkastare garanterar exceptionell energieffektivitet, med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en effektfaktor på >0,9. Dette hjælper dig att spara pengar på dina elrækninger samtidigt som du minskar ditt koldioxidavtryck.
- Hållbar konstruktion: Det pressgjutna aluminiumhøljøt og det hærdatede glasskyddet gør denna strålkastare hållbar og længvarig, medan skyddsklass I og IP65-klassning sækerstæller tilførlitlig prestanda æven under de tuffaste væderførhællandena.
- Mångsidig montering: Det 360° orienterbare U-offsetfæstet møjliggør flexibel og enkel installation, medan den førmonterade strømanslutningen på 1 meter gør det enkelt att stælla in.
- Snygg design: Med en elegant og modern design tilfjør strålkastaren elegans til alle utomhusutrymmen, medan det grå færgalternativet RAL 7043 sækerstæller att den smæltter in perfekt i omgivningen.
- Brett temperaturintervall vid drift: Denna strålkastare tål ett mænga olika miljøførhællanden, vilket gør den læmplig før anvændning i en mængd olika utomhusmiljøer.
- Læng livslængd: Strålkastaren Ledinaire med høgt effekt ger sinnesro og exceptionellt værdø før pengarna.

Funktioner

- Høgt lysfløde på upp till 60 000 lm med en lystolerans på +/-10 %
- Energieffektiv LED-teknik med en systemeffektivitet på 120 lm/W og en strømfaktor på > 0,9
- Hållbart pressgjutet aluminiumhølje og kupa i hærdat glas med skyddsklass I og IP65-klassificeringer
- Mångsidigt 360° riktbart U offsetfæste før flexibel og enkel installation
- Snyggt grått færgalternativ RAL 7043 som smæltter in i utomhusmiljøen
- Brett temperaturintervall vid drift fræn -25 °C til 40 °C
- Læng livslængd på upp til 50 000 timmar (L70B50 @25°C) og 3 ærs garanti

Anvændning

- Broar, monument og fasader
- Arena og sport
- Landskap
- Byggnadsfasader, butikker
- Trædgærder, gængtunnlar
- Reklamtaflor
- Utomhusomræden, parkeringer
- Butiksfasader
- Lagerlokalsmiljøer
- Mindre sportanlæggninger og kommunala idrottsanlæggninger før olika sporter

Ledinaire strålkastare med hög effekt

Versions

Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W RTP







Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W RTP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W RTP



Måttskiss



Ledinaire strålkastare med hög effekt

Produktinformation



Ledinaire Floodlight BVP166
LED300/840 PSU 250W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED480/840 PSU 400W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166 Detail
Hinge DDP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED360/840 PSU 300W Backside
DPP



Ledinaire Floodlight BVP166
LED600/840 PSU 500W Backside
DPP

Ledinaire strålkastare med hög effekt

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Lampfamiljskod	-
Ljusteknik	
Armaturens ljusfördelning	110°
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	80
Optiktyp utomhus	Symmetrisk
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armaturhusets färg	Aluminium och grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Standardvinkel för sidoingång	-
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal driftdonsenheter
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	1 enhet
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	2 enheter
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	2 enheter
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	2 enheter

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30 000 lm
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48 000 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36 000 lm
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60 000 lm

Drift och elektricitet

		Surge Protection	
Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	(Common/Differential)
911401843987	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	250 W	4/4 kV kV
911401844187	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	400 W	6/4 kV kV

		Surge Protection	
Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	(Common/Differential)
911401844087	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	300 W	4/4 kV kV
911401844287	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	500 W	6/4 kV kV

Ledinaire strålkastare med hög effekt

