



Descrição do produto

HPI-T

Lâmpadas de vapor metálico de quartzo com bulbo exterior transparente.

Benefícios

- Alto grau de segurança e conforto, mantido durante toda a vida útil.
- Custo mínimo de manutenção.

Características

- Bulbo exterior tubular transparente.
- Tecnologia exclusiva de três faixas que resulta em alta eficiência luminosa, tanto no início como durante toda a vida útil.
- Apresenta uma aparência de cor branca natural e boa estabilidade de cor.

Aplicação

- Iluminação interna e externa como: áreas esportivas, fachadas de edifícios, monumentos e postos de gasolina.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.


HPI-T

Versions



LPPR HPI-THW 2000W

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Informações gerais	
Casquilho	E40
Dados técnicos de luz	
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	1.980 W
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T100
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	2.178 kWh

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Posição de funcionamento
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75

Order Code	Full Product Name	Posição de funcionamento
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V

Order Code	Full Product Name	Tensão (Nom.)
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	155 mg

Order Code	Full Product Name	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	256 mg

