



Fiabilidad y rendimiento extraordinarios.

T5 TuffGuard recubierta

Al elegir la lámpara fluorescente Philips TuffGuard™ con tecnología de lámpara ALTO®, reduces el impacto en el medio ambiente, al tiempo que el recubrimiento ayuda a proteger a tus clientes, empleados y reputación. Las lámparas fluorescentes Philips TuffGuard™ cumplen con los requerimientos de sostenibilidad porque reducen el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio, bajo consumo y larga duración. Los casquillos terminales ecológicos patentados significan que utilizas la tecnología de bajo mercurio ALTO. El recubrimiento grueso de 16 mils de las lámparas fluorescentes TuffGuard™ forma un sello de protección de extremo a extremo, y su duración está garantizada durante toda la vida útil nominal promedio de la lámpara bajo ciertas condiciones

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: las lámparas Philips TuffGuard reducen el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio.
- Bajo consumo para un futuro más sustentable y radiante
- Duración prolongada para ayudar a disminuir los costos de mantenimiento y reducir los desechos.

T5 TuffGuard recubierta

Características

- Mantiene contenido el vidrio roto.
- El recubrimiento no se pone amarillo, agrieta o descascara.
- Reduce el impacto en el medio ambiente: bajo contenido de mercurio, bajo consumo, larga vida útil.
- Garantía: se garantiza que el recubrimiento durará toda la vida útil nominal promedio de la lámpara.
- Se debe colocar una pantalla o proteger la luz de alguna manera en las áreas de servicio y procesamiento de alimentos.
- 8, 13, 14, 21, 24, 28, 35, 54 W con temperaturas de color de 3 000, 3 500, 4 100 y 5 000


Aplicaciones

- Ideal para procesamiento/servicios de alimentos, fábricas y hospitales

Advertencias y seguridad


- Se recomienda utilizar todas las lámparas HO únicamente en sistemas abiertos.

Versions



LPPR TL5-HO8

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm
F54T5/850/HO/ALTO TG	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

T5 TuffGuard recubierta

Información general	
Tapa-base	G5
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	82
Operación y aspectos eléctricos	
Corriente de la lámpara (nominal)	0.455 A
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
			correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	
927893184102	F54T5/841/H O/ALTO TG 40PK	Blanco frío (CW)	4100 K	83 lm/W	5,000 lm

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
			correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	
927893185001	F54T5/850/H O/ALTO TG	luz natural	5000 K	80 lm/W	4,800 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927893184102	F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK	54 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927893185001	F54T5/850/HO/ALTO TG	54.1 W

