



Funkcia Philips Group Cabinet Control umožňuje zákazníkom spravovať inštaláciu osvetlenia a spotrebu energie. Dodatočne namontované modulárne riešenie umožňujúce rozhodovanie s prehľadom

Skriňové ovládanie

Systém Philips Group Cabinet Control umožňuje vzdialené zoskupovanie, monitorovanie a ovládanie rôznych vonkajších svietidiel. Zákazníci môžu ovládať svoje osvetľovacie zariadenia prostredníctvom dodatočne namontovaného modulárneho riešenia v elektrickom rozvážači. Podporuje optimalizovanú spotrebu energie a lepšie riadi indikátory KPI. Riešenie autonómne vykonáva zložité úlohy na základe konfigurácií. Ovládač môže automaticky prepínať medzi rôznymi

Skriňové ovládanie

dostupnými komunikačnými nosičmi s cieľom poskytovať stabilnú a spoľahlivú komunikáciu pre aplikácie Interact.

Výhody

- Modulárne riešenie, ktoré možno dodatočne namontovať na existujúci elektrický box
- Zákazníkom regulovaná inštalácia prepojenej skrinky a osvetlenia
- Toto riešenie môže byť hostované lokálne alebo v cloude

Vlastnosti

- Centrálne spínanie (zapínanie/vypínanie) celej skupiny svetelných bodov
- Detekcia podpätia/prepätia
- Detekcia „otvorených“ dvierok skrinky
- Alarm výpadku sieťového napájania
- Zahŕňa centralizované prepínanie buď na základe astro hodín centrálného rozvrhu, fotobunky alebo externého spúšťacieho signálu.
- Flexibilné pripojenie k akémukoľvek kompatibilnému meraču energie RS485
- Škálovateľné cez pripojenia 2G (GPRS)/3G/4G a Ethernet
- Vstavané GPS na presné určovanie polohy (Gen. 3 a vyššia)
- Upgradovateľný systém pripravený na budúcnosť
- Široký rozsah prevádzkového napätia 120 – 277 V umožňuje použitie ovládača v rôznych geografických lokalitách.

Aplikácie

- Cesty a ulice
- Štadióny a športoviská
- Tunely

Varovanie a ochrana

- Všetky technické dokumenty nájdete na portáli Dokumentácia (<https://www.partner.portal.signify.com/>)
- Pred zadanim objednávky ovládača skontrolujte príslušné miestne pásmo LTE
- Žiadna certifikácia UL v prípade ovládača a modulov 3. generácie
- Aktualizujte prognózu pre 3. generáciu v nástroji Koolog, aby ste zabezpečili včasné dodanie projektov

Versions



Coded Mains Receiver Adaptor



Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter




Coded Mains Transformer LL

Versions




Coded Mains Transformer LN



LFC7590 Surge Guard



LCU7591 Leak Coil




LFC7510 Current



LFC7530 Battery



LFC7520 Switch








LFC7550 RS485




LCU7590 3 Phase Coil

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte

Coded Mains Receiver LN



Coded Mains Transmitter



LFC7590/00 Surge Guard front

