



DALI Square Track – ευελιξία και εξοικονόμηση ενέργειας

Ράγα φωτισμού DALI

Σχεδιασμένο για χρήση με προβολείς DALI με ειδικό προσαρμογέα, το DALI Square Track είναι ιδανικό για χρήστες που θέλουν ευελιξία φωτισμού για τη δημιουργία συγκεκριμένης ατμόσφαιρας στο κατάστημά τους και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Το σύστημα αποτελείται από μια συμπαγή ράγα αλουμινίου, η οποία είναι διαθέσιμη σε διάφορα μήκη και με δυνατότητα επιλογής ηλεκτρικών αγωγών. Είναι εύκολα δυνατή η δημιουργία κάθε διαμόρφωσης – οριζόντια ή κατακόρυφη, τοποθέτηση επάνω ή εντός της οροφής, στον τοίχο ή σε ελεύθερα πάνελ. Το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται και ως ελεύθερη κατασκευή. Όλα τα φωτιστικά έχουν ξεχωριστό τροφοδοτικό και μπορούν να ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται επιλεκτικά. Μπορούν να μετακινούνται εύκολα για μεταβολή του φωτισμού και του τρόπου παρουσίασης. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η δημιουργία ενός πολυ-λειτουργικού συστήματος ράγας για φωτισμό ανάδειξης, όπως και την ανάρτηση διαφημιστικού και διακοσμητικού υλικού.

Οφέλη

- Δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων φωτισμού
- Δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
- Διακριτική έξυπνη ράγα

Χαρακτηριστικά

- Ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου DALI σε μια διακριτική ράγα φωτιστικών σποτ που χρησιμοποιείται ευρέως για ρύθμιση έντασης φωτισμού και έλεγχο
- Δυνατότητα χρήσης με όλα τα φωτιστικά LED σποτ ράγας 3 κυκλωμάτων της Philips
- Διαθέσιμο σε μήκη 1, 2, 3 και 4 m
- Επτά ηλεκτρικοί αγωγοί: L1/L2/L3/ουδέτερος/γείωση 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Διαθέσιμο σε τρία φινιρίσματα – λευκό, μαύρο, αλουμίνιο
- Διατίθεται σειρά προσαρμογών, συνδέσεων τροφοδοσίας και εξαρτημάτων τοποθέτησης

Ράγα φωτισμού DALI

Εφαρμογή

- Φωτισμός ανάδειξης σε εκπαιδευτικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα, μουσεία
- Όλες οι εφαρμογές αρχιτεκτονικού φωτισμού εσωτερικών χώρων

Versions



ZCS750 5C6 EPS BK




RCS750 track, alu



ZCS750 5C6 EPS WH



ZCS750 5C6 CCP BK





ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)




ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Ράγα φωτισμού DALI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

IPDP_RCS750i_0001-Detail photo



Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση CE	Ναι

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία προστασίας IEC
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία προστασίας IEC
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-

Ράγα φωτισμού DALI

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία προστασίας IEC
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία προστασίας IEC
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Κατηγορία ασφαλείας I	Κατηγορία ασφαλείας I

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα εξαρτήματος	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Μαύρο	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Μαύρο	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Αλουμίνιο	IP30	IP30
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	Λευκό	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Μαύρο	-	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Μαύρο	-	-

Order Code	Full Product Name	Χρώμα εξαρτήματος	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	Γκρι	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	Γκρι	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	Γκρι	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Μαύρο	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Μαύρο	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Μαύρο	IP30	IP30

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
06558799	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC612-3)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
06553299	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC611-1)	-	-
06556399	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC612-1)	-	-
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)	-	-
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 5 s

