



Fenntartható spotlámpa kicsi, kifinomult kivitelben

GreenSpace Evo Mini állítható

A GreenSpace Evo Mini Adjustable egy miniaturizált akcentuspont finom és semleges kialakítással, amely akár 30 fokos szögben is irányítható. Ez a terméket ideális választássá teszi divat-, vendéglátó- és lakossági alkalmazásokhoz. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini Adjustable spotlámpát fenntartható választássá teszi ott, ahol kiemelő világításra van szükség. A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A Perfect Fit segítségével a felújítási projektek egyszerűek a rendelkezésre álló többféle kivágási méretnek köszönhetően. A színek, textúrák és a Perfect Fit kivágások további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével

Előnyök

- Letisztult, semleges kialakításának köszönhetően beleolvad az üzletek berendezésébe
- A fény akár 30 fokig könnyen irányítható
- A régebbi telepítések utólagos felszerelése egyszerű a Perfect Fit többféle kivágási lehetőségével
- A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak
- Növelje meg a termék hasznos élettartamát az egyszerű szervizelhetőség és bővíthetőség révén
- Az újrahasznosított anyagok és az energiatakarékosság tovább csökkenti a termék karbonlábnyomát

GreenSpace Evo Mini állítható

Szolgáltatások

- Könnyű hozzáférés az optikához, a LED-hez és az elülső üveghez
- Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető
- Több Perfect Fit kivágási méretben is elérhető (80-100 mm)
- Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően
- A legmodernebb PerfectAccent mélyreflektorokkal van felszerelve
- Csatlakozási lehetőségek: Interact kompatibilis DALI (DIA) és vezeték nélküli (WIA)
- Külön kérhető elülső üveg (poros környezetben ajánlott)


Alkalmazás

- Divat
- Vendéglátás
- Lakóterületek

Figyelmeztetések és biztonság

- Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.
- Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
- A terméket karnyújtásnyi távolságon túlra kell felszerelni. A termék forró állapotban történő kezelése csak szigetelt kesztyűvel lehetséges

Méretezett rajza



Termék részletei



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable black



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable white

GreenSpace Evo Mini állítható

Termék részletei



RS321B GreenSpace Evo Mini
adjustable grey

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	-
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	RS321B

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	4000 K	>90	128 lm/W	1 700 lm
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	4000 K	>90	119 lm/W	1 200 lm
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	4000 K	>80	133 lm/W	1 700 lm
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	3000 K	>80	122 lm/W	2 000 lm
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	3000 K	>90	105 lm/W	700 lm
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	3000 K	>90	120 lm/W	700 lm
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	4000 K	>90	127 lm/W	700 lm
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	3000 K	>90	117 lm/W	1 200 lm
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	111 lm/W	1 700 lm
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	4000 K	>90	128 lm/W	2 000 lm
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	3000 K	>90	122 lm/W	2 000 lm
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	118 lm/W	700 lm
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	4000 K	>80	123 lm/W	700 lm
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	>80	127 lm/W	1 200 lm
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	1 200 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel	59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel

GreenSpace Evo Mini állítható

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	13,8 W
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	10,4 W
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	13,9 W
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	17,9 W
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	6,6 W
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	6,6 W
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	6,6 W
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	10 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Igen
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Nem
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Nem
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Nem
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Nem
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Nem
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Nem
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Igen

Mechanika és tokozás

		Por és víz elleni	
Order Code	Full Product Name	Ház színe	védelem kódja
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	Szürke	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Magas fényvisszaverődési együttthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	17,7 W
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	17,9 W
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	17,7 W
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	6,6 W
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	6,6 W
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	10,3 W
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	10,2 W

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Igen
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Igen
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Igen
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Nem
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Nem
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Nem
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Nem

		Por és víz elleni	
Order Code	Full Product Name	Ház színe	védelem kódja
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	Szürke	IP20/54

GreenSpace Evo Mini állítható

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni	
		Ház színe	védelem kódja
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	Fekete	IP20
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	Fekete	IP20
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	Fekete	IP20/54
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	Fekete	IP20
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	Fekete	IP20
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	Fekete	IP20
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	Fehér	IP20

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni	
		Ház színe	védelem kódja
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	Fehér	IP20
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	Fehér	IP20
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	Fehér	IP20
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	Fehér	IP20
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	Fehér	IP20
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	Fehér	IP20/54

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Stroboszkóp hatás (SVM)
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	0,4
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	0,4
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	0,4
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	0,4
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	0,4
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	0,4
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	0,4
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	0,5


Order Code	Full Product Name	Stroboszkóp hatás (SVM)
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	0,5
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	0,4
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	0,5
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	0,4
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	0,4
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	0,4

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
59065600	RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
59078600	RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR	(0.374, 0.364) SDCM <2
58995700	RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK	(0.382, 0.380) SDCM <3
58997100	RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK	(0.434, 0.403) SDCM <3
59064900	RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59074800	RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
59075500	RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK	(0.374, 0.364) SDCM <2
59079300	RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58996400	RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58998800	RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH	(0.374, 0.364) SDCM <2
59066300	RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
59072400	RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59073100	RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
59076200	RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
59077900	RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH	(0.422, 0.386) SDCM <2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104585




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104589




Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104590


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104591




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104588




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104586




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104587




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104584




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104501



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102999




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104502




Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505102998

GreenSpace Evo Mini állítható


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104569



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104570



Polar Normal (separate) - RS320BI -
910505104568

