



它具有极高的灵活性、完整的产品型号及与系统无缝集成的特性，适用于宾馆照明客户。

Greenspace Flex

GreenSpace Flex 是专用于 GC/GM 国家/地区宾馆照明市场的高性能产品组合。它采用模块化设计的概念，光引擎和不同装饰可以进行多种组合，以满足各类客户的多样化要求。

优点

- 从 400 流明到 3,000 流明范围内的完整产品组合，3 个相关色温，3 种光束角度。
- 模块化设计成就极高的灵活性，多样化装饰适合各种不同应用。
- 与 Interact 宾馆照明进行智能连接，实现无缝集成。
- 深度嵌入，确保视觉舒适
- 安装和维护简单

特点

- 6 - 42 瓦 (400 - 3,200 流明)
- CRI 90，SDCM <3
- 光束角度：窄光束、中等光束、宽光束
- 相关色温：2700K、3000K、4000K
- 高可靠性，50,000 小时 (L80B50，25°C)

应用

- 客房
- 浴室
- 走廊
- 大厅

Versions



RS378B P6 M55



Greenspace Flex, Prof GCGM





RS378B P15 M55






RS378B P6 M43

二维绘图



Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116



灯技术	
显色指数 (CRI)	>90
光学类型	-
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220-240 V
线频率	50 or 60 Hz
机械和外壳	
光罩类型	PMMA
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK04
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	是
ENEC 标志	-
可燃性标志	-
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-10% / +10%

一般信息

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	-
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	是	1 个单位
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	是	1 个单位
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	是	1 个单位
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	是	1 个单位
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	是	1 个单位
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	是	1 个单位
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	是	1 个单位
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	是	1 个单位
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-	-
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	是	1 个单位
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	是	1 个单位
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	是	1 个单位
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	是	1 个单位
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	是	1 个单位
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	是	1 个单位
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	是	1 个单位

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源			
		東角 度	相关色温(标 称)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-	2700 K	110 lm/W	660 lm
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-	4000 K	78 lm/W	858 lm
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-	4000 K	92 lm/W	1,012 lm
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	- °	4000 K	82 lm/W	900 lm
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	- °	2700 K	92 lm/W	3,864 lm
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	- °	3000 K	100 lm/W	1,500 lm
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	-	2700 K	76 lm/W	836 lm
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	-	3000 K	85 lm/W	510 lm
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	-	4000 K	95 lm/W	570 lm

Order Code	Full Product Name	光源			
		東角 度	相关色温(标 称)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	-	2700 K	85 lm/W	510 lm
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	87 lm/W	957 lm
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-	2700 K	100 lm/W	600 lm
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-	3000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	-	3000 K	100 lm/W	1,100 lm
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	-	3000 K	76 lm/W	1,140 lm
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-	4000 K	87 lm/W	957 lm

Order Code	Full Product Name	光源 的光 束角 相关色温(标 光效 (额定)			
		度	称)	(标称)	光通量
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	3000 K	97 lm/W	4,074 lm
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	-	2700 K	83 lm/W	500 lm
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	-	2700 K	90 lm/W	540 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	适用于随机开关
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	11 W	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	11 W	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	11 W	-
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	6 W	否
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	6 W	否
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	6 W	否
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	11 W	否
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	11 W	否
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	11 W	否
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	11 W	否
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	11 W	否
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	6 W	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	24 W	-

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	DALI	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	DALI	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	DALI	-
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	否	不适用
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	否	不适用
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	否	不适用
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	否	不适用
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	否	不适用
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	否	不适用
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	DALI	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	DALI	-

审批和申请

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-

Order Code	Full Product Name	光源 的光 束角 相关色温(标 光效 (额定)			
		度	称)	(标称)	光通量
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	-	2700 K	100 lm/W	1,100 lm
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	-	3000 K	90 lm/W	1,350 lm
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	-	4000 K	94 lm/W	1,410 lm

Order Code	Full Product Name	功耗	适用于随机开关
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	24 W	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	24 W	-
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	24 W	否
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	24 W	否
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	15 W	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	15 W	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	6 W	-
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	15 W	否
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	15 W	否
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	15 W	否
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	15 W	否
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	15 W	否

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	DALI	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	DALI	-
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	否	不适用
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	否	不适用
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	否	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	DALI	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	否	-
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	否	不适用
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	否	不适用
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	TRIAC	10%
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	TRIAC	10%
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	TRIAC	10%

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	温度 600°C , 持续时间 30 秒

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-

初始性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	SDCM<3
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-

长时间使用性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	使用寿命中值 L80B50
911401535971	RS378B P11 927 PSD-E MB M55	-
911401536471	RS378B P11 940 PSD-E NB M55	-
911401536671	RS378B P11 940 PSD-E WB M55	-
911401720942	RS378B P6 940 PSU-E MB M55	50,000 小时
911401720952	RS378B P6 927 PSU-E WB M55	50,000 小时
911401720962	RS378B P6 930 PSU-E WB M55	50,000 小时
911401720982	RS378B P11 927 PSU-E NB M55	50,000 小时
911401720992	RS378B P11 930 PSU-E NB M55	50,000 小时
911401721002	RS378B P11 940 PSU-E NB M55	50,000 小时
911401721222	RS378B P11 927 PSR-E WB M55	50,000 小时
911401721232	RS378B P11 930 PSR-E WB M55	50,000 小时
911401535171	RS378B P6 927 PSD-E WB M55	-
911401538071	RS378B P24 930 PSD-E MB M70	-

Order Code	Full Product Name	灼热丝测试
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	温度 600°C，持续时间 30 秒

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	SDCM<3
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	SDCM<3
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	SDCM<3
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	SDCM<3
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	SDCM<3
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	使用寿命中值 L80B50
911401538171	RS378B P24 930 PSD-E WB M70	-
911401538471	RS378B P24 940 PSD-E WB M70	-
911401721442	RS378B P24 930 PSU-E NB M70	50,000 小时
911401721502	RS378B P24 930 PSU-E WB M70	50,000 小时
911401545971	RS378B P15 940 PSU-E WW S	-
911401537471	RS378B P15 940 PSD-E MB M55	-
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-
911401721282	RS378B P15 927 PSU-E MB M55	50,000 小时
911401721312	RS378B P15 927 PSU-E WB M55	50,000 小时
911401721372	RS378B P15 927 PSR-E MB M55	50,000 小时
911401721412	RS378B P15 930 PSR-E WB M55	50,000 小时
911401721422	RS378B P15 940 PSR-E WB M55	50,000 小时

